



# Refresh

ENTRETIEN AVEC SERPILLIÈRE BIEN ESSORÉE



## Produit d'entretien polyvalent

Produit d'entretien à l'eau. Nettoyage et entretien en une opération. L'alternative la plus simple pour l'entretien régulier et le rafraîchissement des surfaces vernies et huilées.

- Utilisation universelle sur différents revêtements vitrifiés et huilés
- Concentré particulièrement puissant
- Peut être également appliqué à la machine
- Effet d'entretien particulièrement visible

## Domaine d'application:

Convient pour le nettoyage et l'entretien des parquets et planchers en bois, des revêtements PVC, CV, polyoléfine, liège, linoléum et caoutchouc ainsi que de la pierre naturelle et artificielle vernis. Permet d'obtenir le coefficient antidérapant pour sols sportifs selon DIN 18032. Produit certifié FIBA.



**FIBA**  
APPROVED  
EQUIPMENT

DIN 18032

## Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10046	1l	12	480
	10l	-	60

<b>pH</b>	7,0
<b>Ingrédients</b>	< 5% agents de surface non ioniques, parfums, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
<b>Stockage et transport</b>	Stable au stockage pendant 36 mois. Produit non dangereux selon l'ADR. Stockage et transport de +5 à +25°C. Protéger du gel.
<b>GISCODE</b>	GU40

## Conseils d'utilisation

- Éliminer la saleté et les poussières non adhérentes à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'un balai à franges.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site [www.wingis-online](http://www.wingis-online).
- Bien mélanger le produit.

### DILUANT

Eau.

### APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA serpillère. Serpillère large ou laveuse aspirante adaptée aux grandes surfaces. / selon l'utilisation, mélanger env. 20 ml - 1 l dans un seau de 10 l d'eau, suffisant pour 100 m<sup>2</sup>.

### TEMPS DE SÉCHAGE

- env. 60 minutes.

### APPLICATION :

#### Premier entretien :

Si un premier entretien avec un produit d'entretien à dispersion tel que LOBA ParkettCare n'est pas possible, verser 1 l de Refresh dans 10 l d'eau et laver les revêtements de sol ayant subi un nettoyage de fin de chantier ou un nettoyage en profondeur. Après séchage, la surface peut être polie.

#### Nettoyage d'entretien (manuel) :

Verser 50 ml de Refresh dans 10 l d'eau et laver les revêtements de sol avec une serpillière. Laisser sécher.

#### Nettoyage d'entretien (mécanique) :

Verser 25 ml de Refresh dans 10 l d'eau et laver les revêtements de sol avec une autolaveuse aspirante. Ne pas aspirer immédiatement, afin de permettre à l'humidité résiduelle de sécher sur la surface et d'obtenir un effet d'entretien suffisant.

#### >Attention :

La surface ne doit pas être détrempée avec la solution de nettoyage. L'utilisation d'une quantité d'eau excessive combinée à un temps d'action trop long peut provoquer le gonflement des parquets, des sols en bois et des revêtements en liège, et doit donc être évitée.

#### Nettoyage en profondeur :

Le produit d'entretien Refresh peut être éliminé par un nettoyage en profondeur. Utiliser LOBA CareRemove pour les surfaces vitrifiées et LOBA ParkettSoap pour les surfaces huilées. Un nettoyage en profondeur est nécessaire avant un entretien complet ou un entretien à l'huile. Pour plus de détails, voir les informations techniques des produits.

## Instructions générales

**Temps de séchage :** les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

**Nettoyage des outils :** nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.