



ParkettSoap

Transparent

SAVON



Sur la base de matières renouvelables

Savon pour revêtements de sol huilés et cirés. Nettoie et soigne en profondeur, forme une couche de savon nourrissante. L'incorporation dans l'eau de nettoyage offre un pouvoir graissant et par conséquent une efficacité de protection pour tout nettoyage d'entretien. À forte concentration, il permet d'éliminer les salissures tenaces. Un nettoyage intensif permet une rénovation facile des sols huilés dans avoir à rectifier.

- Nettoyage efficace
- Effet de soin par pouvoir graissant
- À base de graisses végétales naturelles

Domaine d'application:

Convient pour le nettoyage enrichissant et préservant et le nettoyage d'entretien des sols huilés et cirés. Élimine les salissures tenaces et prépare le sol de manière optimale à une réimpression avec les huiles LOBA.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10048	1l	12	480
	5l	4	128

pH	9,6
Ingrédients	5 - 15% savon
Stockage et transport	Stable au stockage pendant 36 mois. Produit non dangereux selon l'ADR. Stockage et transport de +5 à +25°C. Protéger du gel.
GISCODE	GU70

Conseils d'utilisation

- Éliminer la saleté et les poussières non adhérentes à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'un balai à franges.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.
- Bien mélanger le produit.

DILUANT

Eau.

APPLICATION :

Nettoyage d'entretien soignant

Pour un nettoyage régulier et soignant, verser 50-100 ml de ParkettSoap dans un seau d'eau (10 l). Cette solution permet de nettoyer le sol humidifié avec un rouleau adapté au revêtement. L'utilisation d'une quantité excessive d'eau associée à un temps d'action trop long peut entraîner le gonflement du parquet, des planchers en bois et des revêtements en liège et doit donc être évitée. Le polissage régulier avec une machine monodisque et le pad spécial blanc LOBA posé ou manuellement avec un balais brosse et une lingette en non-tissé LOBA permet d'augmenter la résistance de la couche de protection.

Nettoyage intensif

diluer un volume de ParkettSoap pour deux volumes d'eau, puis humidifier la surface à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un rouleau. Traiter la surface aussitôt après avec une machine monodisque et LOBA pad spécial vert. Aspirer l'eau sale aussitôt après avec un aspirateur eau et poussière ou éponger avec des chiffons ou un rouleau, puis rincer à l'eau claire. Procédez par sections pour les surfaces importantes. Pour éviter que le bois ne gonfle, n'utiliser que la quantité de produit nécessaire et réduire le temps d'action au strict minimum nécessaire.

Du fait de la forte imprégnation du sol qui s'ensuit, il est impératif, après séchage durant la nuit, de traiter le sol avec LOBA ParkettOil Deluxe, ou avec l'huile de base utilisée à l'origine.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.