

Sportbodenpflege



ENTRETIEN AVEC SERPILLIÈRE BIEN ESSORÉE



EN 14904

Produit d'entretien à l'eau. Nettoyage et entretien en une opération.

- Pour le nettoyage régulier des salles de sport
- Peut être également appliqué à la machine
- Remplit les exigences de la norme allemande et européenne relative aux sols sportifs
- Concentré particulièrement puissant

Domaine d'application:

Suitable for cleaning and caring for PVC and linoleum coverings in sports halls.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°		
10059	10l	60

Ingrédients

agents de surface non ioniques <5%, parfums (LIMONENE), agents conservateurs (POTASSIUM SORBATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1))

Stockage et transport

Stable au stockage pendant 36 mois.
Produit non dangereux selon l'ADR.
Stockage et transport de +5 à +25°C.
Protéger du gel.

GISCODE

GU83

Conseils d'utilisation

- Éliminer la saleté et les poussières non adhérentes à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'un balai à franges.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.
- Bien mélanger le produit.

DILUANT

Eau.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA serpillère. Serpillère large ou laveuse aspirante adaptée aux grandes surfaces. / selon l'utilisation, verser env. 500 - 1000 ml dans un seau de 10 l d'eau, suffisant pour 100 m².

TEMPS DE SÉCHAGE

- env. 60 minutes.

APPLICATION :

Premier entretien

Si un premier entretien n'est pas possible avec un produit d'entretien à base de dispersions tel que LOBA SportCare, diluez Sportbodenpflege à raison de 1 volume pour 10 volumes d'eau et essuyez le revêtement de sol. Essuyez les endroits encore humides. Ne pas polir après.

Entretien (manuel)

Diluez Sportbodenpflege à raison de 1 volume pour 20 volumes d'eau et essuyez avec une serpillère. Pour un nettoyage ponctuel, appliquer Sportbodenpflege non dilué sur les surfaces sales et nettoyez intensivement avec une machine de nettoyage ou un set pour pad à main humecté.

Entretien (à la machine)

Diluez Sportbodenpflege à raison de 1 volume pour 10 volumes d'eau et nettoyez les revêtements de sol avec une laveuse aspirante. Pour obtenir une efficacité suffisante, il ne faut pas aspirer immédiatement après. Laissez sécher l'humidité restant sur la surface. Pour un nettoyage ponctuel, appliquer Sportbodenpflege non dilué sur les surfaces sales et nettoyez intensivement avec une machine de nettoyage ou un set pour pad à main humecté.

Nettoyage de base :

le produit peut être à nouveau éliminé par un nettoyage de base avec le LOBA nettoyant de base spécial, pour les revêtements linoléum, utiliser LOBA CareRemove. Pour plus de détails, se reporter à la fiche technique du produit.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

La surface ne doit pas être submergée de solution nettoyante. L'utilisation d'une quantité excessive d'eau associée à un temps d'action trop long peut entraîner un gonflement et doit donc être évitée. L'humidité qui s'est introduite dans l'enveloppe des appareils peut provoquer des phénomènes de gonflement et d'oxydation des revêtements, le couvercle des enveloppes doit donc être ouvert pour laisser sécher.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.