CareRemover

NETTOYANTS DE BASE

Nettoyage de base avec système LOBA

Nettoyant de base pour revêtements de sol vernis. Élimine les salissures tenaces et les anciennes couches de protection. Un nettoyage de base régulier, associé à un traitement de protection adapté, accroît nettement la longévité des parquets vernis.

- Élimine les anciennes couches de produits d'entretien
- Élimine les salissures tenaces
- Usage universel sur différents revêtements vernis
- Préserve les matériaux et pH neutre

Domaine d'application:

Convient pour éliminer les anciennes couches de produits d'entretien sur les revêtements de sol tels que les planchers en bois, revêtements liège, linoléum, PVC et caoutchouc vernis.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10065	1 l	12	480
	10 l	-	60

Ingrédients	agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques <5%, parfums (DIMETHYLBENZYL CARBINYL ACETATE), agents conservateurs (POTASSIUM SORBATE)
Stockage et transport	Stable au stockage pendant 36 mois. Stockage et transport de +5 à +25°C. Protéger du gel.
GISCODE	GG60

08/01/2026

Conseils d'utilisation

- Bien mélanger le produit.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.

DILUANT

Eau.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA pulvérisateur ou serpillère / 10-20 ml/m^2 = 50-100 m^2/l (correspond à 1-2 l par 100 m^2 pour un mélange prêt à l'emploi) selon le degré de salissure. Nettoyage avec machine monodisque et LOBA pad spécial vert ou laveuse aspirante avec pads adaptés.

APPLICATION :

Préparation :

diluer 1 volume de nettoyant de base dans 4 à 6 volumes d'eau et humidifier la surface avec LOBA pulvérisateur ou d'une serpillère.

Nettoyage de base (laveuse) sur des surfaces moyennes à grandes :

traiter après un temps d'action bref avec une laveuse aspirante et des pads abrasifs adaptés, puis aspirer immédiatement l'eau sale.

Nettoyage de base (machine monodisque) sur des petites à moyennes surfaces :

traiter après un temps d'action bref avec une machine monodisque et LOBASAND pad spécial vert. Aspirer immédiatement l'eau sale avec un aspirateur eau poussière ou éponger avec des chiffons ou un des serpillères.

Nettoyage de base (manuel) sur des petites surfaces :

verser la solution de nettoyage sur le sol et traiter manuellement après un temps d'action bref avec un balai brosse muni d'une brosse de dureté moyenne. Aspirer immédiatement l'eau sale avec un aspirateur eau poussière ou éponger avec des chiffons ou un des serpillères.

Premier entretien :

après un nettoyage de base, il est nécessaire de procéder à un nouveau premier entretien avec le LOBA produit d'entretien correspondant. Appliquez le produit d'entretien seulement après séchage complet.

Nettoyage intensif

Les salissures tenaces telles que les traces noires laissées par les chaussures pas qui ne partent pas avec LOBA Cleaner peuvent être éliminées, dans de nombreux cas, par un nettoyage avec CareRemover dilué à raison de 1 l de produit pour 10 litres d'eau. Cette solution permet de nettoyer le sol humidifié avec une serpillère adaptée au revêtement. Aussitôt après, rincer à l'eau claire en humidifiant, neutraliser. Traiter les salissures tenaces avec un chiffon, une brosse ou LOBA pad spécial vert et une machine monodisque (l'utilisation de pads abrasifs, d'éponges pour la vaisselle, etc. peut entraîner des rayures au niveau de la surface). Il est nécessaire de tester sur un endroit que le traitement est bien adapté aux salissures en question avant application sur l'ensemble de la surface. Les tâches qui ont pénétré dans le vernis ou qui ont migré dessous ne peuvent être éliminées sans laisser de traces.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Dans le cas d'une accumulations importante de produit d'entretien, répéter l'opération en question plusieurs fois. Pour finir, neutraliser la surface en nettoyant à l'eau claire. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une laveuse.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spezialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.

08/01/2026