

# SportRemover



NETTOYANTS DE BASE



NOUVEAU

## Nettoyage en profondeur dans le système LOBA Sport

Produit nettoyant efficace pour sols sportifs. Élimine les salissures tenaces et les anciennes couches de protection. Un nettoyage en profondeur régulier, combiné à un entretien adapté, prolonge grandement la durée de vie des sols sportifs.

- Élimine les anciennes couches de produits d'entretien
- Élimine les salissures tenaces
- pH neutre, convient également pour les revêtements en linoléum

### Domaine d'application:

Convient pour l'élimination des anciennes couches de produit d'entretien sur les surfaces de sols sportifs résistantes à l'eau, comme les sols en bois vernis et les revêtements en linoléum, en PVC ou en caoutchouc.

## Informations relatives au produit

ARTICLE N°		
10078	10l	60

pH 8,2

**Ingrédients** < 5% agents de surface non ioniques, < 5% agents de surface anioniques, parfums, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

**Stockage et transport** Stable au stockage pendant 36 mois.  
Stockage et transport de +5 à +25°C.  
Protéger du gel.  
Produit non dangereux selon l'ADR.

**GISCODE** GG60

## Conseils d'utilisation

- Bien mélanger le produit.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

### DILUANT

Eau.

### APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA pulvérisateur ou serpillère /  $10-20 \text{ ml/m}^2 = 50-100 \text{ m}^2/\text{l}$  (correspond à 1-2 l par  $100 \text{ m}^2$  pour un mélange prêt à l'emploi) selon le degré de salissure. Nettoyage avec machine monodisque et LOBA pad spécial vert ou laveuse aspirante avec pads adaptés.

### APPLICATION :

#### Préparation :

diluer 1 volume de nettoyant de base dans 4 à 6 volumes d'eau et humidifier la surface avec LOBA pulvérisateur, d'une serpillère ou du .

#### Nettoyage de base (laveuse) sur des surfaces moyennes à grandes :

traiter après un temps d'action bref avec une laveuse aspirante et des pads abrasifs adaptés, puis aspirer immédiatement l'eau sale.

#### Nettoyage de base (machine monodisque) sur des petites à moyennes surfaces :

traiter après un temps d'action bref avec une machine monodisque et LOBASAND pad spécial vert. Aspirer immédiatement l'eau sale avec un aspirateur eau poussière ou éponger avec des chiffons ou un des serpillères.

#### Nettoyage de base (manuel) sur des petites surfaces :

verser la solution de nettoyage sur le sol et traiter manuellement après un temps d'action bref avec un balai brosse muni d'une brosse de dureté moyenne. Aspirer immédiatement l'eau sale avec un aspirateur eau poussière ou éponger avec des chiffons ou un des serpillères.

#### Premier entretien :

après un nettoyage de base, il est nécessaire de procéder à un nouveau premier entretien avec le LOBA produit d'entretien correspondant. Appliquez le produit d'entretien seulement après séchage complet.

#### Nettoyage intensif

Les salissures tenaces ainsi que les traces de pas qui ne peuvent pas être éliminées avec LOBA SportCleaner peuvent souvent être éliminées par un nettoyage avec SportRemover, dilué dans de l'eau à 1:10. Avec cette solution, le sol est nettoyé par nébulisation à l'aide d'une serpillière adaptée au revêtement concerné. Nettoyer à nouveau par nébulisation avec de l'eau claire immédiatement après, puis neutraliser. Traiter les salissures tenaces avec un chiffon, une brosse ou un SpecialPad vert LOBASAND et une monobrosse (l'utilisation de pads plus abrasifs, d'une éponge à vaisselle, etc. peut rayer la surface). Vérifier sur une petite zone si le produit est adapté aux salissures concernées avant de l'appliquer sur toute la surface. Les taches qui ont pénétré ou se sont infiltrées dans le vernis ne peuvent pas être éliminées totalement.

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Dans le cas d'une accumulations importante de produit d'entretien, répéter l'opération en question plusieurs fois. Pour finir, neutraliser la surface en nettoyant à l'eau claire. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une laveuse.

## Instructions générales

**Nettoyage des outils :** nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.