

# SanitaryCleaner



NETTOYAGE D'ENTRETIEN





Nettoyant hautement concentré acide. Dissout la graisse, les huiles, la rouille et les dépôts d'urine et de tartre.

- Dissout la graisse, le calcaire, les dépôts d'urine, la rouille et tous types de salissures.
- Consommation réduite, rendement élevé
- Élimine les salissures tenaces

#### Domaine d'application:

Convient pour le nettoyage des surfaces résistantes à l'acide et à l'eau telles que les carreaux, la faïence, les lavabos, cuvettes de WC et urinoirs, les baignoires, douches, la robinetterie ainsi que pour les revêtements céramique des piscines. Ne convient pas pour l'émail ou les pierres calcaires telles que le marbre.

## Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10080	11	12	480
	10l	-	60

<b>pH</b>	1,0
<b>Ingrédients</b>	< 5% agents de surface non ioniques, parfums, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
<b>Stockage et transport</b>	Stable au stockage pendant 36 mois. Stockage et transport de +5 à +25°C. Protéger du gel.
<b>GISCODE</b>	GS80

## Conseils d'utilisation

- Bien mélanger le produit.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site [www.wingjs-online](http://www.wingjs-online).

### DILUANT

Eau.

### APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

Chiffon ou éponge / diluer env. 50-100 ml dans 10 l d'eau. En cas d'encrassement important, doser plus fortement. Suffisant pour 100m<sup>2</sup>.

### APPLICATION :

Diluer le nettoyant concentré avec de l'eau et doser plus fortement en cas de salissures tenaces. Essuyer la surface mouillée par la solution de nettoyage avec un appareil de nettoyage adapté.

Pour protéger les joints, ceux-ci doivent être mouillés à l'eau au préalable. Après un temps d'action bref, rincer à l'eau claire. Seuls les objets chromés doivent être séchés en frottant.

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Ne pas appliquer sur la pierre calcaire, l'aluminium ou les surfaces vernies. En cas de doute, tester le produit sur un endroit caché.

## Instructions générales

**Nettoyage des outils :** nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

**Temps de séchage :** les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.