

NatureWax



Cire d'entretien protectrice

Cire d'entretien à l'eau. Pour protéger les parquets huilés et cirés. Les surfaces contenant de la cire nécessitent un entretien régulier pour maintenir l'aspect de l'ensemble. Les produits d'entretien à l'eau et sans solvants constituent le choix idéal pour protéger et rafraîchir les surfaces.

- Protège le sol contre l'eau et la salissure
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Sans solvants
- Sans odeur
- Permet une légère rectification
- Innovation de LOBA

Domaine d'application:

Convient pour l'entretien des parquets et planchers en bois huilés et cirés.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10105	1l	15	540
	5l	4	128

pH	9,0
Ingrédients	Eau, cires, tensioactifs non-ioniques, odorisants, conservateurs
Stockage et transport	Stable au stockage pendant 24 mois, respectez les instructions sur le bidon. Produit non dangereux selon l'ADR. Stockage et transport de +5 à +25°C. Protéger du gel.
GISCODE	GE10

Conseils d'utilisation

- Bien mélanger le produit.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.

DILUANT

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué !

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA pulvérisateur, spatule ou chiffon / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l) polir après séchage manuellement ou à la machine par ex. avec LOBASAND pad normal blanc.

TEMPS DE SÉCHAGE

- env. 60 minutes.

APPLICATION :

Retirer la poussière des éléments multi-couches nouvellement posés

tels que les sols fraîchement huilés ou cirés ainsi que les sols imprégnés d'huile-cire dure (balai, aspirateur), appliquer NatureWax uniformément avec un chiffon non pelucheux ou une éponge, puis polir après séchage.

Nettoyer les sols comportant des salissures qui adhèrent au mouillé avec LOBA ParkettSoap, appliquer NatureWax après séchage complet puis polir.

Préparer les sols usagés avec traces d'utilisation

par un nettoyage de base avec LOBA Cleaner ou LOBA Parkett-Soap, le cas échéant en égalisant à la machine avec des LOBA pads spéciaux légèrement abrasifs (beige/vert). Appliquer NatureWax après séchage complet puis polir.

Pour les surfaces d'une certaine importance,

le travail peut être effectué par la méthode SprayCleaner. Appliquez ParkettOil par pulvérisation et répartir à la machine (machine monodisque avec LOBA pad spécial blanc).

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.