

CleanFix



NETTOYAGE D'ENTRETIEN



Nettoyant au pH neutre prêt à l'emploi. Pour le nettoyage régulier.

- Moins d'ordures ménagères grâce au pulvérisateur réutilisable
- Très grande efficacité de nettoyage grâce à son extrême puissance de dissolution des salissures
- Usage universel pour toutes les surfaces résistantes à l'eau
- Nettoyant biologique dégradable, respectueux de l'environnement

Domaine d'application:

Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces résistantes à l'eau telles que les planchers en bois, les revêtements en liège, linoléum, PVC, les sols en pierre et autres revêtements de sol. Convient également pour le nettoyage des portes, des carrelages, des murs, des châssis de fenêtres, du verre et des surfaces synthétiques.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10176	1l	12	480

pH	7,7
Ingrédients	parfums, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Stockage et transport	Stable au stockage pendant 36 mois. Produit non dangereux selon l'ADR. Stockage et transport de +5 à +25°C. Protéger du gel.
GISCODE	GU40

Conseils d'utilisation

- Bien mélanger le produit.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

Pulvériser et essuyer avec une LOBA serpillère. 150-200 ml pour 100 m² (1 l pour jusqu'à 1000 m²).

APPLICATION :

Ouvrir la tête du pulvérisateur au niveau de la buse et mouiller la surface à nettoyer par sections. Puis aller en boucle avec LOBA serpillère. Changer les peaux sales et les rincer à l'eau courante. Les peaux particulièrement sales peuvent être lavées à la machine à 60°C.

L'utilisation d'une quantité excessive d'eau associée à un temps d'action trop long peut entraîner le gonflement du parquet et des sols en liège et doit donc être évitée.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.