



ParkettWax

Rouge-marron

PRODUITS D'ENTRETIEN





Cire d'entretien à base de solvant. Pour protéger les parquets huilés et cirés. Le sol conserve une brillance décente et il est protégé contre l'humidité.

- Protège le sol contre l'eau et la salissure
- Encaustique classique
- Bouche les pores ouverts du bois
- Permet une légère rectification

Domaine d'application:

Convient pour l'entretien des parquets et planchers en bois huilés et cirés.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°		
10429	12l	50

Stockage et transport Stable au stockage pendant 36 mois.
Ne craint pas le gel.

Conseils d'utilisation

- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.
- Bien mélanger le produit.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA pulvérisateur, spatule ou chiffon / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l) polir après séchage manuellement ou à la machine par ex. avec LOBASAND pad normal blanc.

TEMPS DE SÉCHAGE

- env. 60 minutes.

APPLICATION :

Retirer la poussière des éléments multi-couches nouvellement posés

tels que les sols fraîchement huilés ou cirés ainsi que les sols imprégnés d'huile-cire dure, appliquer ParkettWax uniformément avec un chiffon non pelucheux ou une éponge, puis polir après séchage.

Préparer les sols usagés avec traces d'utilisation

par un nettoyage de base avec LOBA Cleaner ou LOBA Parkett-Soap, le cas échéant en égalisant à la machine avec des LOBA pads spéciaux légèrement abrasifs (beige/vert). Appliquer ParkettWax après séchage complet puis polir.

Pour les surfaces d'une certaine importance,

le travail peut être effectué par la méthode SprayCleaner. Appliquez ParkettWax par pulvérisation et répartir à la machine (machine monodisque avec LOBA pad spécial blanc).

Conseils d'utilisation

Les sols entretenus à la cire ont tendance en particulier à devenir lisses lorsqu'ils sont entièrement polis. Il est possible d'amoindrir ce phénomène en utilisant LOBA WaxRefresh.

NETTOYAGE DE BASE :

ParkettWax peut être éliminé par un nettoyage de base avec LOBA WaxRemove. Pour plus de détails, se reporter à la fiche technique du produit.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils à l'aide de solvants tels qu'un dissolvant pour pinces.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Conseils de sécurité : des vapeurs de solvants se forment lors de l'application et du séchage des produits à forte teneur en solvants. Le feu, les flammes nues, souder, fumer, etc. sont en conséquence interdits dans la zone à risque. Bien aérer les locaux de travail et de stockage. Les appareils électriques des locaux de travail et des pièces adjacentes doivent être éteints suffisamment tôt pour qu'ils aient eu le temps de refroidir avant de commencer les travaux. Éviter toute étincelle, y compris au niveau des installations électriques. Conserver les emballages hermétiquement fermés. Les composants, plantes ou animaux (aquatiques) sensibles aux solvants doivent être tenus à l'écart de la zone d'effet des vapeurs des solvants.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.