

LaminateCleaner



NETTOYAGE D'ENTRETIEN



Nettoyant hautement concentré au pH neutre. Pour le nettoyage régulier.

- Réduit nettement le risque de gonflement des bords des stratifiés et des planchers en bois
- Concentré particulièrement puissant
- Convient également pour les meubles, parois, portes et fenêtres revêtus de plastique.
- Sèche sans laisser de traces de bandes
- Préserve les matériaux et pH neutre
- Très grande efficacité de nettoyage grâce à son extrême puissance de dissolution des salissures

Domaine d'application:

Convient pour le nettoyage des sols stratifiés.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10443	11	12	480

Ingrédients

agents de surface non ioniques <5%, parfums (TERPINEOL, BENZYL SALICYLATE, MENTHOL), agents conservateurs (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1))

Stockage et transport

Stable au stockage pendant 36 mois.
Produit non dangereux selon l'ADR.
Stockage et transport de +5 à +25°C.
Protéger du gel.

GISCODE

GU50

Conseils d'utilisation

- Bien mélanger le produit.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.

DILUANT

Eau.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA serpillère. Serpillère large ou laveuse aspirante adaptée aux grandes surfaces. / selon l'utilisation, verser env. 100 - 200 ml dans un seau de 10 l d'eau, suffisant pour 100 m².

APPLICATION :

Diluer le nettoyant concentré avec de l'eau et doser plus fortement en cas de salissures tenaces. Essuyer la surface mouillée par la solution de nettoyage avec un appareil de nettoyage adapté.

L'utilisation d'une quantité excessive d'eau associée à un temps d'action trop long peut entraîner le gonflement des sols stratifiés, en particulier au niveau des jointures, et doit donc être évitée.

Le produit peut également être utilisé avec une laveuse aspirante.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.