

ParkettOil



PRODUITS D'ENTRETIEN



Huile d'entretien à base de solvant. Pour protéger les sols huilés. Préserve le bel aspect des sols huilés, que ce soit pour l'entretien de l'ensemble de la surface ou pour une rénovation partielle.

- Rafranchissement des sols fortement sollicités et usés.
- Permet d'éliminer des dégâts mineurs dans l'huile de base.
- Idéal pour l'entretien de l'ensemble de la surface ou rénovation partielle
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Préserve les propriétés antidérapantes des sols huilés

Domaine d'application:

Convient pour l'entretien des parquets et planchers en bois huilés.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10461	1l	6	480
	5l	4	120

Ingrédients hydrocarbures aliphatiques, huiles végétales modifiées, siccatifs, Eau, Siccatifs sans cobalt

Stockage et transport Stable au stockage pendant 36 mois.
Ne craint pas le gel.

GISCODE Ö60

Conseils d'utilisation

- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.
- Bien mélanger le produit.

DILUANT

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué !

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA serpillère, pulvérisateur ou chiffon / 10-30 ml(g)/m² (30-100 m²/l).

TEMPS DE SÉCHAGE

- Praticable avec précaution après 4-6 heures.
- Pleinement utilisable et recouvrement après 12 heures.

APPLICATION :

Retirer la poussière des éléments multi-couches nouvellement posés tels que les sols fraîchement huilés (balai, aspirateur). Appliquer ParkettOil uniformément avec un chiffon non pelucheux ou une LOBA serpillère. Répartir l'excédent et éviter la formation de « flaques ».

Nettoyer les sols comportant des salissures qui adhèrent au mouillé avec LOBA ParkettSoap. Appliquer ParkettOil après séchage complet.

Conseils d'utilisation

Préparer les sols usagés avec traces d'utilisation

par un nettoyage de base avec LOBA Cleaner ou LOBA Parkett-Soap, le cas échéant en égalisant à la machine avec un LOBA pad spécial légèrement abrasif (beige/vert). Appliquer ParkettOil après séchage complet.

En cas de dégradations marquées,

il peut être nécessaire d'avoir recours à une huile d'imprégnation. Vous trouverez des indications à cet effet dans les instructions d'entretien LOBA pour les planchers en bois huilés.

Pour les surfaces d'une certaine importance,

le travail peut être effectué par la méthode SprayCleaner. Appliquer ParkettOil par pulvérisation et répartir à la machine (machine monodisque avec LOBA pad spécial blanc).

Sur les supports non-absorbants

tels que les parquets nouvellement posés ou les surfaces de parquet peu utilisées et huilées et durcies aux UV en usine, l'huile d'entretien peut ne pas pénétrer dans le bois, ce qui génère des problèmes d'imprégnation et/ou des temps de séchage plus longs. Pour l'entretien de ces sols, vous pouvez utiliser par ex. LOBA NatureWax.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Conserver les chiffons, pads et autres outils de travail imbibés dans des récipients fermés, humidifier l'huile avec de l'eau en présence de poussière de ponçage, de chiffons en tissu, etc. ou les conserver dans un seau pouvant être fermé et les éliminer sans risque d'incendie. Dans le cas contraire, il existe un risque de combustion spontanée. Aérer soigneusement les zones de travail pendant l'application et le séchage.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils à l'aide de solvants tels qu'un dissolvant pour pinceaux.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Conseils de sécurité : des vapeurs de solvants se forment lors de l'application et du séchage des produits à forte teneur en solvants. Le feu, les flammes nues, souder, fumer, etc. sont en conséquence interdits dans la zone à risque. Bien aérer les locaux de travail et de stockage. Les appareils électriques des locaux de travail et des pièces adjacentes doivent être éteints suffisamment tôt pour qu'ils aient eu le temps de refroidir avant de commencer les travaux. Éviter toute étincelle, y compris au niveau des installations électriques. Conserver les emballages hermétiquement fermés. Les composants, plantes ou animaux (aquatiques) sensibles aux solvants doivent être tenus à l'écart de la zone d'effet des vapeurs des solvants.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.