

ParkettOil Deluxe

Transparent



Huile d'entretien intensif pour la réimperméabilisation. Grâce à la teneur élevée en huile, même les sols huilés très usés et non filmogènes retrouvent une surface saturée après une seule application.

- Pour l'entretien des surfaces huilées très usées, non filmogènes
- Spécial pour la réimprégnation après un nettoyage intensif
- Idéal pour l'entretien de l'ensemble de la surface ou rénovation partielle

Domaine d'application:

Convient pour l'entretien des planchers en bois huilés particulièrement mal nourris.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Solides	45,4 ±2%
Stockage et transport	Stable au stockage pendant 36 mois. Ne craint pas le gel.
GISCODE	Ö60+

Conseils d'utilisation

- Éliminer au préalable la saleté et les poussières non adhérentes à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'un balai à franges, puis essuyer la surface humidifiée avec LOBA CleanFix ou Cleaner. Les salissures et résidus adhérents d'anciens produits d'entretien doivent être au préalable éliminés par un nettoyage de base. Se reporter impérativement à cet effet aux fiches techniques des produits concernés.
- Bien mélanger le produit.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.
- Suivez les instructions d'entretien en fonction du domaine d'application.
- L'application d'une couche d'entretien peut modifier les

propriétés et/ou le degré de brillance. Les résultats des tests de résistance au glissement et de compatibilité avec les sols sportifs doivent être pris en compte.

DILUANT

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué !

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

Pulvérisateur LOBA, serpillière ou chiffon/10-30 ml/m² (30-100 m²/l) selon le pouvoir absorbant du support. Égalisation avec SpecialPad beige LOBASAND.

Conseils d'utilisation

TEMPS DE SÉCHAGE

- Égaliser après 30-60 minutes.
- Praticable avec précaution après 4-6 heures.
- Pleinement utilisable et recouvrement après 12 heures.

APPLICATION :

ParkettOil Deluxe ne peut s'appliquer que sur les supports absorbants tels que les sols très peu nourris ou après un nettoyage intensif. Il est impératif d'égaliser à la machine.

Préparer les sols usagés avec traces d'utilisation

par un nettoyage de base avec LOBA Cleaner ou LOBA Parkett-Soap, le cas échéant en égalisant à la machine avec des pads légèrement abrasifs (beige/vert). Après séchage complet, appliquer ParkettOil Deluxe et, après un temps d'action d'env. 30-60 minutes, égaliser l'ensemble de la surface avec une machine monodisque et un pad spécial LOBASAND beige.

Pour les surfaces d'une certaine importance,

le travail peut être effectué par la méthode SprayCleaner. Appliquer ParkettOil Deluxe par pulvérisation et répartir à la machine (machine monodisque avec pad spécial LOBASAND beige/blanc).

Sur les supports non-absorbants

tels que les parquets nouvellement posés ou les surfaces de parquet peu utilisées et huilées et durcies aux UV en usine, l'huile d'entretien peut ne pas pénétrer dans le bois, ce qui génère des problèmes d'imprégnation et/ou des temps de séchage plus longs. Pour l'entretien de ces sols, vous pouvez utiliser par ex. LOBA Permanent OilCare.

Conseil pour les sols colorés

Pour obtenir une légère teinte, nous recommandons d'ajouter un échantillon de 100 ml de LOBA ImpactOil Color dans la couleur correspondante du support.

- Bien agiter l'échantillon de LOBA ImpactOil Color et LOBA ParkettOil Deluxe.
- Ajouter uniquement juste avant l'application.
- Ajouter au maximum un flacon de 100 ml pour 1 L de LOBA ParkettOil Deluxe.
- Bien agiter ou mélanger (mécaniquement possible avec un mélangeur LOBA).
- Le produit d'entretien mélangé avec LOBA ImpactOil Color doit être utilisé dans les 24 heures. Une stabilité plus longue n'est pas garantie.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Conserver les chiffons, pads et autres outils de travail imbibés dans des récipients fermés, humidifier l'huile avec de l'eau en présence de poussière de ponçage, de chiffons en tissu, etc. ou les conserver dans un seau pouvant être fermé et les éliminer sans risque d'incendie. Dans le cas contraire, il existe un risque de combustion spontanée. Aérer soigneusement les zones de travail pendant l'application et le séchage.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils à l'aide de solvants tels qu'un dissolvant pour pinces.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Interactions : les matériaux contenant des plastifiants, notamment les sous-tapis, le rembourrage des meubles, les roulettes de chaises, les colles élastiques pour parquets et colles de montage, etc., peuvent provoquer le ramollissement et la décoloration du fini. Les accumulations dans les jointures peuvent affecter l'effet visuel et sensoriel. Les teintures capillaires, la gomme des pneus des voitures, motocycles, vélos et similaires peuvent entraîner des colorations de surface durables et irréversibles.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.