

ParkettOil Deluxe

Blanc



PRODUITS D'ENTRETIEN



Huile d'entretien intensif Pour réimprégner les sols huilés. Grâce à sa richesse en huile, même les sols huilés peu nourris retrouvent leur aspect d'origine en une application. Formulation faiblement odorante.

- Pour l'entretien des surfaces mal nourries, huilées avec pores ouverts
- Spécial pour la réimprégnation après un nettoyage intensif
- Idéal pour l'entretien de l'ensemble de la surface ou rénovation partielle
- Préserve les propriétés antidérapantes des sols huilés

Domaine d'application:

Convient pour l'entretien des planchers en bois huilés particulièrement mal nourris. Ne pas appliquer sur des produits huilés durcis aux UV non absorbants.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10466	1l	6	480

Ingrédients	hydrocarbures aliphatiques, huiles végétales modifiées, pigments, siccatifs, Siccatifs sans cobalt, Eau
Stockage et transport	Stable au stockage pendant 36 mois. Ne craint pas le gel.
GISCODE	Ö60

Conseils d'utilisation

- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.
- Bien mélanger le produit.

DILUANT

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué !

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

Pulvérisateur LOBA, serpillière ou chiffon/10-30 ml/m² (30-100 m²/l) selon le pouvoir absorbant du support. Égalisation avec SpecialPad beige LOBASAND.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Égaliser après 30-60 minutes.
- Praticable avec précaution après 4-6 heures.
- Pleinement utilisable et recouvrement après 12 heures.

Conseils d'utilisation

APPLICATION :

ParkettOil Deluxe ne peut être appliqué que sur des supports absorbants, par exemple des sols très appauvris ou après un nettoyage intensif. Une égalisation mécanique est indispensable.

Sols présentant des traces d'usure

Préparer le sol en le nettoyant soigneusement avec LOBA Cleaner ou LOBA ParkettSoap, ou en l'égalisant mécaniquement si nécessaire avec des pads légèrement abrasifs (beige/vert). Appliquer ParkettOil Deluxe après séchage complet. Après un temps d'action d'environ 30 à 60 minutes, égaliser toute la surface avec une monobrosse et un SpecialPad beige LOBASAND placé en dessous.

Sur les grandes surfaces,

il est possible de travailler avec le procédé SprayCleaner. Appliquer ParkettOil Deluxe par pulvérisation et égalisation mécanique (monobrosse avec SpecialPad beige/blanc LOBASAND).

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Conserver les chiffons, pads et autres outils de travail imbibés dans des récipients fermés, humidifier l'huile avec de l'eau en présence de poussière de ponçage, de chiffons en tissu, etc. ou les conserver dans un seau pouvant être fermé et les éliminer sans risque d'incendie. Dans le cas contraire, il existe un risque de combustion spontanée. Aérer soigneusement les zones de travail pendant l'application et le séchage.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils à l'aide de solvants tels qu'un dissolvant pour pinceaux.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Interactions : les matériaux contenant des plastifiants, notamment les sous-tapis, le rembourrage des meubles, les roulettes de chaises, les colles élastiques pour parquets et colles de montage, etc., peuvent provoquer le ramollissement et la décoloration du fini. Les accumulations dans les jointures peuvent affecter l'effet visuel et sensoriel. Les teintures capillaires, la gomme des pneus des voitures, motos, vélos et similaires peuvent entraîner des colorations de surface durables et irréversibles.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un © sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.