

# WPC Refresh



**Le sol de votre terrasse paraît vieux ? Nous avons la solution : WPC Refresh, le soin rafraîchissant !**

Huile d'entretien à base de solvant. Le coup de fraîcheur pour votre sol WPC : traitez les surfaces ternes et sollicitées et donnez-leur un nouvel éclat satiné.

- Amélioration visuelle pour WPC et surfaces en bois huilées
- Redonne un aspect satiné
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Convient aux WPC et surfaces en bois huilées

**Domaine d'application:**

Convient pour l'entretien du WPC et du bois huilé.

## Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10721	1l	6	480

<b>Ingrédients</b>	hydrocarbures aliphatiques, huiles végétales modifiées, siccatifs, Eau, Siccatifs sans cobalt
<b>Stockage et transport</b>	Stable au stockage pendant 36 mois. Ne craint pas le gel.
<b>GISCODE</b>	Ö60

## Conseils d'utilisation

- La surface doit être sèche avant l'application. Ne pas appliquer sur des surfaces exposées à des températures élevées ou à un fort ensoleillement, car le revêtement appliqué peut sécher trop rapidement. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 3 heures suivant l'application.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site [www.wingis-online](http://www.wingis-online).
- Bien mélanger le produit.

**DILUANT**

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué !

**APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT**

LOBA pulvérisateur, serpillère, TrimPad ou chiffon/10 à 30 ml/m<sup>2</sup> (30-100 m<sup>2</sup>/l).

**TEMPS DE SÉCHAGE**

- Praticable avec précaution après 4-6 heures.
- Pleinement utilisable et recouvrement après 12 heures.

## Conseils d'utilisation

### APPLICATION :

Retirer la poussière de la surface (balai, aspirateur). Nettoyer les sols comportant des salissures qui adhèrent au mouillé avec LOBA DeckCleaner. Après séchage complet, appliquer LOBA WPC Refresh uniformément et en fine couche. Après un court temps d'action, égaliser le sol avec un chiffon non pelucheux, LOBA balai applicateur ou LOBA TrimPad.

**Pour les surfaces d'une certaine importance,** le travail peut être effectué par la méthode SprayCleaner. Appliquez LOBA WPC Refresh par pulvérisation et répartir à la machine (machine monodisque avec LOBASAND SuperPad blanc).

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Conserver les chiffons, pads et autres outils de travail imbibés dans des récipients fermés, humidifier l'huile avec de l'eau en présence de poussière de ponçage, de chiffons en tissu, etc. ou les conserver dans un seau pouvant être fermé et les éliminer sans risque d'incendie. Dans le cas contraire, il existe un risque de combustion spontanée. Aérer soigneusement les zones de travail pendant l'application et le séchage.

## Instructions générales

**Nettoyage des outils :** nettoyer les outils à l'aide de solvants tels qu'un dissolvant pour pinceaux.

**Temps de séchage :** les temps de séchage indiqués s'appliquent à une température de +20°C et une humidité relative de 50 %. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée rallongent le temps de séchage. Ne pas laver avant durcissement définitif. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

**Conseils de sécurité :** des vapeurs de solvants se forment lors de l'application et du séchage des produits à forte teneur en solvants. Le feu, les flammes nues, souder, fumer, etc. sont en conséquence interdits dans la zone à risque. Bien aérer les locaux de travail et de stockage. Les appareils électriques des locaux de travail et des pièces adjacentes doivent être éteints suffisamment tôt pour qu'ils aient eu le temps de refroidir avant de commencer les travaux. Éviter toute étincelle, y compris au niveau des installations électriques. Conserver les emballages hermétiquement fermés. Les composants, plantes ou animaux (aquatiques) sensibles aux solvants doivent être tenus à l'écart de la zone d'effet des vapeurs des solvants.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un © sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.