

DeckCleaner



NETTOYAGE D'ENTRETIEN



Par la nature - pour la nature ! Un nettoyage puissant à base de plantes pour votre espace extérieur

Nettoyant d'entretien pour usage extérieur. LOBA DeckCleaner nettoie rapidement et en profondeur grâce à des ingrédients d'origine végétale. Biodégradable, il élimine en douceur les saletés, même les plus tenaces.

- Convient pour le nettoyage d'entretien et le nettoyage intensif
- Rendement élevé
- Convient aux bois huilés et vernis ainsi qu'aux WPC

Domaine d'application:

Convient pour le nettoyage du WPC, du bois huilé ou verni.

Informations relatives au produit

| ARTICLE N° |  |  |  |
|------------|---|---|---|
| 10731 | 2,5l | 6 | 144 |

| | |
|------------------------------|---|
| pH | 9,6 |
| Ingrédients | 5 - 15% savon |
| Stockage et transport | Stable au stockage pendant 36 mois. Produit non dangereux selon l'ADR. Stockage et transport de +5 à +25°C. Protéger du gel. |
| GISCODE | GU70 |

Conseils d'utilisation

- Éliminer la saleté et les poussières non adhérentes à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'un balai à franges.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.
- Bien mélanger le produit.

DILUANT

Eau.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA serpillère ou balai brosse/diluer env. 50 à 250 ml dans 10 l d'eau.

APPLICATION :

Pour le nettoyage régulier et avant l'application du LOBA DeckRefresh et WPC Refresh. Selon le degré de salissure, mélanger environ 50 - 250 ml de DeckCleaner avec 10 l d'eau. Appliquer la solution de nettoyage sur la surface et l'enlever après un court temps d'action avec la LOBA serpillère. En cas de terrasse rainurée ou de salissures importantes, traitez la surface avec un balai brosse. Si nécessaire, répéter le processus de nettoyage. Rincez ensuite les résidus de produits de nettoyage à l'eau claire. De fortes concentrations d'application peuvent entraîner la lixiviation des surfaces huilées. Pour rétablir l'imprégnation, il est possible d'appliquer LOBA WPC Refresh (effet d'imprégnation léger) ou LOBA DeckOil (effet d'imprégnation fort) après séchage pendant la nuit.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Temps de séchage : les temps de séchage indiqués s'appliquent à une température de +20°C et une humidité relative de 50 %. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée rallongent le temps de séchage. Ne pas laver avant durcissement définitif. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.