

DeckPrepare



PRÉTRAITEMENT



Soin « anti-âge » pour votre terrasse : un véritable soutien pour le traitement final de protection

Apprêt spécial pour les terrasses extérieures en bois. Application simple, double effet : DeckPrepare renforce efficacement la protection et l'adhérence de la finition de surface ultérieure avec LOBA DeckOil/Color ou LOBA DeckFinish Color. Grâce à une stabilisation puissante des substances propres au bois, DeckPrepare retarde le grisonnement naturel du bois.

- Retarde le grisonnement du bois lié aux conditions météorologiques
- Renforce l'efficacité de protection du traitement ultérieur de la surface
- Améliore l'adhérence du revêtement ultérieur au support
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Séchage rapide
- De couleur neutre et sans odeur
- Respectueux de l'environnement
- Utilisable dans le système avec LOBA DeckFinish Color. Applicable éventuellement avant l'imprégnation avec LOBA DeckOil/Color

Domaine d'application:

Convient pour les terrasses en bois, les ponts, le mobilier de jardin et autres éléments en bois à l'extérieur.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
11841	5l	4	128

Solides	16,4 ±2%
Viscosité DIN 4	11 ±2s
Stockage et transport	Stable au stockage pendant 12 mois. Produit non dangereux selon l'ADR. Stockage et transport de +5 à +25°C. Protéger du gel.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l de COV.

Conseils d'utilisation

- Les conditions optimales de traitement sont de +15°C à +25°C, l'humidité relative de 40 % à 75 %, la température du matériau de +15°C à +25°C.
- Ne pas appliquer sur des surfaces exposées à des températures élevées ou à un fort ensoleillement, car le revêtement appliqué peut sécher trop rapidement. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 3 heures suivant l'application.
- En cas de doute, prévoir une surface d'essai pour déterminer la compatibilité, l'adhérence et l'aspect. Les résultats peuvent varier selon le type de bois, en particulier les bois huileux, résineux et aux couleurs intenses.
- Bien mélanger le produit.
- Ne pas répandre le produit sur le sol, utiliser le LOBA bidon de vitrification.
- Évitez la formation de gouttes sur la surface, ou lissez-les directement avec un pinceau ou une brosse.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.

DILUANT

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué !

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA brosse à huile, pinceau/100-120ml/m². La consommation effective peut varier en fonction du type de bois, du taux d'humidité du bois et du vieillissement de la surface. En cas de surfaces fortement altérées par les intempéries, une consommation nettement plus élevée est à prévoir.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Séchage 1 heure. Attendre le séchage complet.

SYSTÈMES RECOMMANDÉS POUR LE TRAITEMENT ULTÉRIEUR

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

PRÉPARATION :

Veillez vous référer aux informations techniques du LOBA DeckDegrayer pour un prétraitement optimal de la surface.

PRÉPARATION :

- La surface doit être sèche avant l'application.
- Appliquer une couche de LOBA DeckPrepare.
- Séchage 1 heure. Attendre le séchage complet.
- Appliquer ensuite LOBA DeckOil/Color ou LOBA DeckFinish Color conformément aux informations techniques.
- Pour préserver la valeur visuelle de la terrasse à long terme, nous recommandons un nettoyage en profondeur annuel et un nouveau revêtement de la terrasse.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Dans le cas de bois aux couleurs intenses combiné avec LOBA DeckOil (particulièrement transparent), veiller à ce que le produit soit appliqué de manière uniforme. Appliquer le produit planche par planche dans le sens des fibres et éviter les superpositions, car elles pourraient être visibles.

Instructions générales

Temps de séchage : les temps de séchage indiqués s'appliquent à une température de +20°C et une humidité relative de 50 %. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée rallongent le temps de séchage. Ne pas laver avant durcissement définitif. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Utilisation de LOBA DeckFinish Color en système complet : en principe, LOBA DeckFinish Color peut être utilisé sans LOBA DeckPrepare. L'utilisation de LOBA DeckPrepare améliore considérablement les caractéristiques d'adhérence du vernis au support et augmente la sécurité de mise en œuvre.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.