



DeckFinish Color

Différentes couleurs

VITRIFICATION



Permet d'atteindre un nouveau niveau : la protection durable contre les UV et les intempéries pour votre terrasse est là !

Règlement à un composant à base d'eau pour les surfaces en bois à l'extérieur. Cet expert de la vie en plein air donne à votre terrasse une allure parfaite : que ce soit dans un gris tendance ou un noble rouge-brun, le DeckFinish Color est particulièrement durable, résiste à toutes les conditions climatiques, est sans risque pour les pieds et résiste au chlore. Grâce à son application rapide et facile, la protection de surface robuste réduit également le temps de travail.

- Protection en profondeur contre les UV, le gel et l'humidité
- Résistant au chlore
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Pas de rugosité du bois
- Court temps de séchage
- Convient à tous les types de bois
- Convient aux lames lisses et rainurées
- Utilisable dans le système avec LOBA DeckPrepare

Domaine d'application:

Convient pour les terrasses et les plateaux en bois en extérieur. Effet antidérapant selon DIN 51097 classe d'évaluation A et DIN EN 16165:2021-12 classe d'évaluation R10.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
11842	5l	4	128

Stockage et transport

Stable au stockage pendant 12 mois.
Produit non dangereux selon l'ADR.
Stockage et transport de +5 à +25°C.
Protéger du gel.



Pas de garantie de couleur

Conseils d'utilisation

- Les conditions optimales de traitement sont de +15°C à +25°C, l'humidité relative de 40 % à 75 %, la température du matériau de +15°C à +25°C.
- Ne pas appliquer sur des surfaces exposées à des températures élevées ou à un fort ensoleillement, car le revêtement appliqué peut sécher trop rapidement. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 3 heures suivant l'application.
- En cas de doute, prévoir une surface d'essai pour déterminer la compatibilité, l'adhérence et l'aspect. Les résultats peuvent varier selon le type de bois, en particulier les bois huileux, résineux et aux couleurs intenses.
- Bien mélanger le produit.
- Ne pas répandre le produit sur le sol, utiliser le LOBA bidon de vitrification.
- Évitez la formation de gouttes sur la surface, ou lissez-les directement avec un pinceau ou une brosse.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.

DILUANT

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué !

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA brosse à huile, pinceau/100-120ml/m². La consommation effective peut varier en fonction du type de bois, du taux d'humidité du bois et du vieillissement de la surface. En cas de surfaces fortement altérées par les intempéries, une consommation nettement plus élevée est à prévoir.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Retravailler après 2-3 heures dans les 24 heures suivantes.
- Sollicitations légères après une nuit de séchage.
- Pleinement utilisable après 48 heures.

PRÉTRAITEMENT

- Il est recommandé de prétraiter avec LOBA DeckPrepare pour optimiser les caractéristiques d'adhérence et pour contrer le grisonnement du bois.

PRÉPARATION :

Premier traitement

- Préparer le support conformément aux spécifications des « anciennes lames usagées » ou des « lames nouvellement installées » figurant dans la documentation technique.
- Appliquer LOBA DeckPrepare conformément aux informations techniques du produit.
- Séchage 1 heure. Attendre le séchage complet.
- Appliquer LOBA DeckFinish Color
- Séchage pendant au moins 2 heures
- Appliquer une deuxième couche de LOBA DeckFinish Color

Traitement ultérieur

- Nettoyage en profondeur avec LOBA DeckDegrayer conformément aux informations techniques du produit
- Appliquer LOBA DeckPrepare
- Séchage pendant 1 heures
- Appliquer LOBA DeckFinish Color

Pour préserver la valeur visuelle de la terrasse à long terme, nous recommandons un nettoyage en profondeur annuel et un nouveau revêtement de la terrasse.

Instructions générales

Temps de séchage : les temps de séchage indiqués s'appliquent à une température de +20°C et une humidité relative de 50 %. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée rallongent le temps de séchage. Ne pas laver avant durcissement définitif. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Utilisation de LOBA DeckFinish Color en système complet : en principe, LOBA DeckFinish Color peut être utilisé sans LOBA DeckPrepare. L'utilisation de LOBA DeckPrepare améliore considérablement les caractéristiques d'adhérence du vernis au support et augmente la sécurité de mise en œuvre.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.