

DeckFinish

Transparent



VITRIFICATION



Une protection durable pour le bois de votre terrasse

Rèvêtement à un composant à base d'eau pour les surfaces en bois à l'extérieur. Cet expert de la vie en plein air donne à votre terrasse une allure parfaite, il est antidérapant et résistant au chlore. Grâce à son application rapide et facile, la protection de surface robuste réduit également le temps de travail.

- Met en valeur la couleur naturelle du bois
- Résistant au chlore
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Pas de rugosité du bois
- Court temps de séchage
- Plus durable que les surfaces huilées
- Convient aux lames lisses et rainurées
- Peut être mélangé et teinté avec toutes les variantes de couleurs

Domaine d'application:

Convient pour les terrasses et les plateaux en bois en extérieur. Effet antidérapant selon DIN 51097 classe d'évaluation A et DIN EN 16165:2021-12 classe d'évaluation R10.



Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
11842	5l	4	128

Solides	38 ±2%
Viscosité DIN 4	25 ±2s
Stockage et transport	Stable au stockage pendant 12 mois. Produit non dangereux selon l'ADR. Stockage et transport de +5 à +25°C. Protéger du gel.
GISCODE	W3+
2004/42/CE	Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 66 g/l de COV.

Conseils d'utilisation

- Les conditions optimales de traitement sont de +15°C à +25°C, l'humidité relative de 40 % à 75 %, la température du matériau de +15°C à +25°C.
- Ne pas appliquer sur des surfaces exposées à des températures élevées ou à un fort ensoleillement, car le revêtement appliqué peut sécher trop rapidement. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 3 heures suivant l'application.
- En cas de doute, prévoir une surface d'essai pour déterminer la compatibilité, l'adhérence et l'aspect. Les résultats peuvent varier selon le type de bois, en particulier les bois huileux, résineux et aux couleurs intenses.
- Les décolorations visuelles du bois dues à l'humidité (par exemple les taches de moisissure, les coulures et les champignons de bleuissement) sont davantage masquées par l'utilisation de variantes pigmentées.
- Bien mélanger le produit.
- Ne pas répandre le produit sur le sol, utiliser le LOBA bidon de vitrification.
- Évitez la formation de gouttes sur la surface, ou lissez-les directement avec un pinceau ou une brosse.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.

DILUANT

DeckFinish Color peut être mélangé à la version transparente pour réduire le pouvoir couvrant.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA brosse à huile, pinceau/100-120ml/m². La consommation effective peut varier en fonction du type de bois, du taux d'humidité du bois et du vieillissement de la surface. En cas de surfaces fortement altérées par les intempéries, une consommation nettement plus élevée est à prévoir.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Retravailler après 2-3 heures dans les 24 heures suivantes.
- Sollicitations légères après une nuit de séchage.
- Pleinement utilisable après 48 heures.

PRÉTRAITEMENT

- Il est recommandé de prétraiter avec LOBA DeckPrepare pour optimiser les caractéristiques d'adhérence et pour contrer le grisonnement du bois.

PRÉPARATION :

Premier traitement

- Préparer le support conformément aux spécifications des « anciennes lames usagées » ou des « lames nouvellement installées » figurant dans la documentation technique.
- Appliquer LOBA DeckPrepare conformément aux informations techniques du produit.
- Séchage 1 heure. Attendre le séchage complet.
- Appliquer LOBA DeckFinish
- Séchage pendant au moins 2 heures
- Appliquer une deuxième couche de LOBA DeckFinish

Traitement ultérieur

- Nettoyage en profondeur avec LOBA DeckDegrayer conformément aux informations techniques du produit
- Appliquer LOBA DeckPrepare
- Séchage pendant 1 heures
- Appliquer LOBA DeckFinish

Pour préserver la valeur visuelle de la terrasse à long terme, nous recommandons un nettoyage en profondeur annuel et un nouveau revêtement de la terrasse.

Instructions générales

Temps de séchage : les temps de séchage indiqués s'appliquent à une température de +20°C et une humidité relative de 50 %. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée rallongent le temps de séchage. Ne pas laver avant durcissement définitif. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Utilisation de LOBA DeckFinish Color en système complet : en principe, LOBA DeckFinish Color peut être utilisé sans LOBA DeckPrepare. L'utilisation de LOBA DeckPrepare améliore considérablement les caractéristiques d'adhérence du vernis au support et augmente la sécurité de mise en œuvre.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Instructions générales

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.