



Cover 400 g

ACCESSOIRES



Revêtement de protection diffusant les vapeurs d'eau à base de textiles usagés (50 %) et de vieux papiers (50 %). Pour recouvrir les parquets et planchers en bois nouvellement vernis et huilés. Respirant.

- Respirant
- Les vernis et les huiles peuvent durcir quasiment sans problème

Domaine d'application:

Pour recouvrir les parquets et planchers en bois vernis et huilés.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°

16280



1

Conseils d'utilisation

- Le carton-feutre doit être posé avec un chevauchement d'env. 10 cm. Par mesure de précaution, il est nécessaire de recouvrir les joints de ruban adhésif.

DIMENSIONS ET POIDS:

- **Poids surfacique:** 400 g/m²
- **Épaisseur du produit:** 0,8 à 0,9mm
- **Largeur:** env. 100 cm
- **Rouleau:** env. 50 m
- **Poids du rouleau:** 20 à 22 kg

TEMPS D'ATTENTE ENTRE L'APPLICATION ET LE RECOUVREMENT:

les temps sont indiqués pour des températures ambiantes d'au moins 20°C, maximum 65% d'hygrométrie et une aération suffisante.

- **LOBA 2K systèmes de vernis:** 24 heures
- **LOBA 1K systèmes de vernis:** 48 heures
- **LOBA 2K ImpactOil transparent:** 24 heures
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 heures
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 heures
- **LOBA Markant:** 5 jours

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Ne pas appliquer de ruban adhésif sur les surfaces vernies ou huilées.

Le carton-feutre n'offre aucune protection contre les effets de l'humidité. En cas d'humidité sur ou sous la protection, il faut s'attendre à des dommages tels que la décoloration du bois, le gonflement ou la déformation des éléments du parquet.

Conseils d'utilisation

Les sollicitations mécaniques ou salissures importantes de la surface par les enductions suivantes peuvent nécessiter des

mesures de protection autres ou complémentaires telles que l'utilisation de panneaux de fibres de bois.

Instructions générales

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.