

PermanentCare

Γυαλιστερό



ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ



Μέσο περιποίησης διασποράς πολυουρεθάνης. Για τη μόνιμη προστασία βερνικωμένων δαπέδων. Πρόσθετη φροντίδα καινούργιων δαπέδων, αποτρέπει την πρόωρη φθορά.

Φρεσκάρισμα χρησιμοποιημένων δαπέδων, καλύπτει επιφανειακά σημάδια φθοράς και λεπτές χαραγές, παρατείνει τον κύκλο εξυγίανσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των επιφανειών.

- Μέσο μόνιμης περιποίησης ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή από καθαρό PU
- Προστατεύει το στρώμα βερνικιού μακροπρόθεσμα από φθορά
- Χαρίζει νέα λάμψη σε έντονα καταπονημένα και φθαρμένα δάπεδα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενική χρήση σε διάφορες βερνικωμένες επιστρώσεις
- Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε ίχνη
- Υψηλή περιεκτικότητα στερεών

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυνται για την περιποίηση βερνικωμένων ημιμάτ και γυαλιστερών ξύλινων δαπέδων, επιστρώσεων φελλού, λινόλεουμ, PVC καθώς και άλλων υδατοστεγών επιφανειών.

Δεδομένα προϊόντων

ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ	□	□	■■■
10189	11	12	480
	51	4	128

Τιμή pH	8,7
Συστατικά	Νερό, πολυμερή, υδατοδιαλυτοί διαλύτες, μη ιονικά τασιενεργά, συντρητικά
Αποθήκευση και μεταφορά	24 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης, λάβετε υπόψη την επιγραφή του δοχείου. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.
GISCODE	GE10

Υποδείξεις επεξεργασίας

- Πρώτα απομακρύνετε τις διασκορπισμένες ακαθαρσίες και τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, σκούπα ή σγουγγαρίστρα, στη συνέχεια σκουπίστε την επιφάνεια με LOBA CleanFix ή Cleaner. Οι σταθερά κολλημένες ακαθαρσίες και τα υπολείμματα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται μέσω καθαρισμού υποστρώματος με LOBA CareRemover. Για το σκοπό αυτό λάβετε υπόψη επίσης τις τεχνικές πληροφορίες των εκάστοτε προϊόντων.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.

ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

LOBA Παρκετέζα Wischwiesel, σε μεγάλες επιφάνειες με κατάλληλη επίπεδη παρκετέζα / $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)} = 3-4\text{l}/100\text{m}^2$

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

- Μπορεί να πατηθεί μετά από 1-2 ώρες.
- Πλήρης δυνατότητα φόρτισης και κάλυψη μετά από 12 ώρες.

ΧΡΗΣΗ:

Ρίξτε υλικό κατά τμήματα στο δάπεδο και στη συνέχεια απλώστε το σε μια ομοιόμορφη στρώση. Αφήστε τη συσκευή επάλειψης επίπεδα πάνω στο δάπεδο, μην την ανασηκώνετε και εργαστείτε χωρίς πίεση. Αρχίστε σε μια πλευρά του χώρου και στη συνέχεια εργαστείτε από τούχο σε τούχο προς την απέναντι πλευρά του χώρου με πόρτα εξόδου. Η περιποίηση του κάθε χώρου πρέπει πάντα να ολοκληρώνεται πλήρως. Μην επεξεργάζεστε ποτέ ξανά το δάπεδο κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, αυτό μπορεί να προκαλέσει δημιουργία λωρίδων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Το PermanentCare δεν αφαιρείται με ασφάλεια με καθαρισμό υποστρώματος από παρκέ, επιστρώσεις ξύλου και φελλού καθώς και λινόλεουμ.

Σε στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί εκ νέου, βαφεί στο εργοστάσιο μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα πρόσφυσης. Εδώ απαιτούνται σε κάθε περίπτωση προηγουμένως δοκιμές. Ο προηγούμενος καθαρισμός υποστρώματος με LOBA CareRemover οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε επαρκή πρόσφυση.

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους $+20^\circ\text{C}$ και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBA Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.