



KorkCare

ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ



Μέσο περιποίησης διασποράς. Για την προστασία βερνικωμένων δαπέδων. Προστατεύει τα σφραγισμένα δάπεδα από λεπτές γρατσουνιές και ίχνη χρήσης, χάρη στη μεμβράνη περιποίησης. Προλαμβάνει την πρόωρη φθορά και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της επιφάνειας.

- Μέσο περιποίησης γενικής χρήσης για όλα τα βερνικωμένα δάπεδα φελλού
- Χαρίζει νέα λάμψη σε έντονα καταπονημένα και φθαρμένα δάπεδα
- Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
- Με βάση νερού και φιλικό προς το περιβάλλον
- Διατηρεί το δάπεδο ως προς την αξία και την αισθητική
- Προστατεύει το στρώμα βερνικιού μακροπρόθεσμα από φθορά
- Συνιστάται από κορυφαίους κατασκευαστές έτοιμου φελλού

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για την περιποίηση ημιμάτ και γυαλιστερών βερνικωμένων επιστρώσεων φελλού. Ιδανικό για βερνικωμένες έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας επιφάνειες.

Δεδομένα προϊόντων

ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ			
10265	11	12	480

Τιμή pH	8,4
Αποθήκευση και μεταφορά	24 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης, λάβετε υπόψη την επιγραφή του δοχείου. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.
GISCODE	GE10

Υποδείξεις επεξεργασίας

- Πρώτα απομακρύνετε τις διασκορπισμένες ακαθαρσίες και τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, σκούπα ή σφουγγαρίστρα, στη συνέχεια σκουπίστε την επιφάνεια με LOBA CleanFix ή Cleaner. Οι σταθερά κολλημένες ακαθαρσίες και τα υπολείμματα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται μέσω καθαρισμού του υποστρώματος. Για το σκοπό αυτό λάβετε υπόψη επίσης τις τεχνικές πληροφορίες των εκάστοτε προϊόντων.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες περιποίησης ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής.
- Η εφαρμογή μιας στρώσης περιποίησης μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες ή/και τον βαθμό σιλπνότητας. Πρέπει να τηρούνται τα πιστοποιητικά δοκιμών αντιολισθητικότητα και καταλληλότητα για αθλητικά δάπεδα.

ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

LOBA Παρκετέζα Wischwiesel, σε μεγάλες επιφάνειες με κατάλληλη επίπεδη παρκετέζα / $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)}$ = $3-4\text{l}/100\text{m}^2$

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

- Μπορεί να πατηθεί μετά από 1-2 ώρες.
- Πλήρης δυνατότητα φόρτισης και κάλυψη μετά από 12 ώρες.

ΧΡΗΣΗ:

Ρίξτε υλικό κατά τμήματα στο δάπεδο και στη συνέχεια απλώστε το σε μια ομοιόμορφη στρώση. Αφήστε τη συσκευή επίλειψης επίπεδα πάνω στο δάπεδο, μην την ανασηκώνετε και εργαστείτε χωρίς πίεση. Αρχίστε σε μια πλευρά του χώρου και στη συνέχεια εργαστείτε από τοίχο σε τοίχο προς την απέναντι πλευρά του χώρου με πόρτα εξόδου. Η περιποίηση του κάθε χώρου πρέπει πάντα να ολοκληρώνεται πλήρως. Μην επεξεργάζεστε ποτέ ξανά το δάπεδο κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, αυτό μπορεί να προκαλέσει δημιουργία λωρίδων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Το προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί ξανά μέσω καθαρισμού υποστρώματος με LOBA CareRemover, για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Λόγω της πληθώρας των προσφερόμενων βιομηχανικών επιστρωμένων επιφανειών και ποιοτήτων βερνικιού σε αυτό τον τομέα συνιστούμε να λάβετε υπόψη τις οδηγίες περιποίησης των κατασκευαστών της επίστρωσης, σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της επίστρωσης ή το τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Εναλλακτικά εδώ μπορεί να γίνει δοκιμή σε επιφάνειες δειγμάτων.

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους $+20^{\circ}\text{C}$ και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBA Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.