



ParkettOil Deluxe

Λευκό

ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ



Λάδι έντονης περιποίησης. Για τον εκ των υστέρων εμποτισμό λαδωμένων δαπέδων. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε λάδι ακόμη και τα έντονα φθαρμένα λαδωμένα δάπεδα αποκτούν ξανά την αρχική τους εμφάνιση με μια μόνο χρήση. Συνταγή με ιδιαίτερα χαμηλή οσμή.

- Για την περιποίηση έντονα αποστραγγισμένων, με ανοιχτούς πόρους, λαδωμένων επιφανειών
- Ειδικό για τον εκ των υστέρων εμποτισμό μετά από έντονο καθαρισμό
- Ιδανικό για την περιποίηση ολόκληρης της επιφάνειας ή για τμηματική επιδιόρθωση
- Αποκαθιστά τις αντιολισθητικές ιδιότητες των λαδωμένων δαπέδων

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για την περιποίηση έντονα φθαρμένων λαδωμένων ξύλινων δαπέδων. Να μη χρησιμοποιείται σε μη απορροφητικά προϊόντα τα οποία έχουν λαδωθεί έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας.

Δεδομένα προϊόντων

ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ			
10466	1l	6	480

Συστατικά	αλιφατικοί υδρογονάνθρακες, τροποποιημένα φυτικά έλαια, χρωστικές ύλες, Αποξηραντικά, Αποξηραντικά χωρίς κοβάλτιο, Νερό
Αποθήκευση και μεταφορά	36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν επηρεάζεται από τον παγετό.
GISCODE	Ö60

Υποδείξεις επεξεργασίας

- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.

ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Δοχείο σπρέι LOBA, εργαλείο εφαρμογής ή πανί / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Στρώσιμο με LOBASAND SpecialPad μπεζ.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

- Εξομάλυνση μετά από 30-60 λεπτά
- Μπορεί να πατηθεί προσεκτικά μετά από 4 έως 4-6 ώρες.
- Πλήρης δυνατότητα φόρτισης και κάλυψη μετά από 12 ώρες.

ΧΡΗΣΗ:

Το ParkettOil Deluxe μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε απορροφητικά υποστρώματα, π.χ. ιδιαίτερα ταλαιπωρημένα δάπεδα ή μετά από εντατικό καθαρισμό. Χρειάζεται οπωσδήποτε μηχανικό στρώσιμο.

Χρησιμοποιημένα δάπεδα με σημάδια χρήσης

Προετοιμάστε με βασικό καθαρισμό με LOBA Cleaner ή LOBA ParkettSoap, εάν χρειάζεται ακόμη και με μηχανικό στρώσιμο με ελαφρώς αποξεστικά pads (μπεζ/πράσινα). Μετά το πλήρες στέγνωμα, εφαρμόστε ParkettOil Deluxe και, μετά από έναν χρόνο δράσης περ. 30-60 λεπτών, λειάνετε όλη την επιφάνεια με μηχανήμα απλού δίσκου στο οποίο έχετε τοποθετήσει LOBASAND SpecialPad μπεζ.

Σε μεγαλύτερες επιφάνειες

μπορεί να γίνει επεξεργασία με τη διαδικασία SprayCleaner. Εφαρμόστε το ParkettOil Deluxe με ψεκασμό και μηχανικό στρώσιμο (μηχάνημα απλού δίσκου με LOBASAND SpecialPad μπεζ/λευκό).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Εμποτισμένα πανιά καθαρισμού, pads και άλλα μέσα εργασίας πρέπει να φυλάσσονται μέσα σε κλειστούς περιέκτες, λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά, κ.λπ. πρέπει να υγρυνθούν με νερό ή να φυλαχθούν σε σφραγιζόμενο κουβά και να απορριφθούν με τρόπο ώστε να προστατεύονται από φωτιά - διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης. Οι περισχές εργασίας πρέπει να αερίζονται καλά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και του στεγνώματος.

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας με διαλύτες, όπως π.χ. καθαριστικά πινέλων.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBA Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Αλληλεπιδράσεις: Τα υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές όπως π.χ. υποστρώματα μοκετών, πόδια επίπλων, ροδάκια καρεκλών, ελαστικές κόλλες παρκέ ή συναρμολόγησης μπορεί προκαλέσουν μαλάκωμα και αποχρωματισμό. Αποθέσεις σε αρμούς μπορεί να αποτελέσουν αιτία για προβλήματα στην αφή και στην εμφάνιση. Επιβαρύνσεις με βαφές μαλλιών, ελαστικά καουτσούκ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και παρόμοιων μπορούν να προκαλέσουν μόνιμους, μη αναστρέψιμους αποχρωματισμούς της επιφάνειας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.