



ParkettOil Pro

Διαφανές

ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ



Λάδι εντατικής περιποίησης για επαναληπτικό εμπότισμό. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε λάδι, ακόμη και τα έντονα αποστραγγισμένα, χωρίς σχηματισμό στρώσεων, λαδωμένα δάπεδα αποκτούν ξανά κορεσμένη επιφάνεια μετά από μία μόνο εφαρμογή.

- Για την περιποίηση έντονα αποστραγγισμένων, λαδωμένων επιφανειών χωρίς σχηματισμό στρώσεων
- Ειδικό για τον εκ των υστέρων εμπότισμό μετά από έντονο καθαρισμό
- Ιδανικό για την περιποίηση ολόκληρης της επιφάνειας ή για τμηματική επιδιόρθωση
- Αποκαθιστά τις αντιολισθητικές ιδιότητες των λαδωμένων δαπέδων

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για την περιποίηση έντονα φθαρμένων λαδωμένων ξύλινων δαπέδων.

Δεδομένα προϊόντων

ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ			
10466	1l	5l	480
			120

Αποθήκευση και μεταφορά	36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν επηρεάζεται από τον παγετό.
GISCODE	Ö40+

Υποδείξεις επεξεργασίας

- Πρώτα απομακρύνετε τις διασκορπισμένες ακαθαρσίες και τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, σκούπα ή σφουγγαρίστρα, στη συνέχεια σκουπίστε την επιφάνεια με LOBA CleanFix ή Cleaner. Οι σταθερά κολλημένες ακαθαρσίες και τα υπολείμματα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται μέσω καθαρισμού του υποστρώματος. Για το σκοπό αυτό λάβετε υπόψη επίσης τις τεχνικές πληροφορίες των εκάστοτε προϊόντων.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες περιποίησης ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής.

- Η εφαρμογή μιας στρώσης περιποίησης μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες ή/και τον βαθμό σιλπνότητας. Πρέπει να τηρούνται τα πιστοποιητικά δοκιμών αντιολισθητικότητα και καταλληλότητα για αθλητικά δάπεδα.

ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Δοχείο σπρέι LOBA, εργαλείο εφαρμογής ή πανί / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Στρώνσιμο με LOBASAND SpecialPad μπεζ.

Υποδείξεις επεξεργασίας

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

- Εξομάλυνση μετά από 30-60 λεπτά
- Μπορεί να πατηθεί προσεκτικά μετά από 4 έως 4-6 ώρες.
- Πλήρης δυνατότητα φόρτισης και κάλυψη μετά από 12 ώρες.

ΧΡΗΣΗ:

Το ParkettOil Deluxe μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε απορροφητικά υποστρώματα, π.χ. έντονα φθαρμένα δάπεδα ή μετά από έντονους καθαρισμούς. Απαιτείται οπωσδήποτε μηχανική εξομάλυνση.

Χρησιμοποιημένα δάπεδα με ίχνη χρήσης

Προετοιμάστε με καθαρισμό υποστρώματος με LOBA Cleaner ή LOBA ParkettSoap, αν χρειάζεται, επίσης μέσω μηχανικής εξομάλυνσης με ελαφρά λειαντικά Pad (μπεζ/πράσινο). Αφού στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια επαλείψτε ParkettOil Deluxe και μετά από χρόνο δράσης περ. 30-60 λεπτών εξομαλύνετε την επιφάνεια με μηχανή μονού δίσκου και τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad μπεζ.

Σε μεγάλες επιφάνειες

μπορεί να γίνει επεξεργασία με τη μέθοδο SprayCleaner. Εφαρμόστε ParkettOil Deluxe με ψεκασμό και μηχανική εξομάλυνση (Μηχανή μονού δίσκου με LOBASAND SpecialPad μπεζ/λευκό).

Σε μη απορροφητικά υποστρώματα

π.χ. νέα τοποθετημένα ή ελάχιστα χρησιμοποιημένα δάπεδα παρκέ τα οποία είναι λαδωμένα από το εργοστάσιο έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας το λάδι περιποίησης δεν μπορεί να εισχωρήσει στο ξύλο, προκαλούνται προβλήματα διαβροχής και/ή καθυστερήσεις στο στέγνωμα. Για την περιποίηση αυτών των δαπέδων πρέπει να χρησιμοποιείται εναλλακτικά π.χ. LOBA Permanent OilCare.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Εμποτισμένα πανιά καθαρισμού, pads και άλλα μέσα εργασίας πρέπει να φυλάσσονται μέσα σε κλειστούς περιέκτες, λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά, κ.λπ. πρέπει να υγρανθούν με νερό ή να φυλαχθούν σε σφραγιζόμενο κουβά και να απορριφθούν με τρόπο ώστε να προστατεύονται από φωτιά - διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης. Οι περισχές εργασίας πρέπει να αερίζονται καλά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και του στεγνώματος.

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας με διαλύτες, όπως π.χ. καθαριστικά πινέλων.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBA Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Αλληλεπιδράσεις: Τα υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές όπως π.χ. υποστρώματα μοκετών, πόδια επίπλων, ροδάκια καρεκλών, ελαστικές κόλλες παρκέ ή συναρμολόγησης μπορεί προκαλέσουν μαλάκωμα και αποχρωματισμό. Αποθέσεις σε αρμούς μπορεί να αποτελέσουν αιτία για προβλήματα στην αφή και στην εμφάνιση. Επιβαρύνσεις με βαφές μαλλιών, ελαστικά καουτσούκ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και παρόμοιων μπορούν να προκαλέσουν μόνιμους, μη αναστρέψιμους αποχρωματισμούς της επιφάνειας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.