



SlipResist

ΠΡΟΣΘΕΤΟ



Πρόσθετο για τη βελτίωση των αντιολισθητικών ιδιοτήτων. Το LOBA SlipResist επιτυγχάνει πιστοποιημένη αντιολισθητική ιδιότητα μέσω προσθήκης στην τελική στρώση σφραγίσης, επεκτείνοντας την περιοχή εφαρμογής των σφραγίσεων και μειώνοντας παράλληλα την ποσότητα αποθήκευσης που απαιτείται.

- Πιστοποιημένο αντιολισθητικό
- Το πρόσθετο δεν επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά των ρύπων
- Τεχνολογία με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες
- Απλή και ασφαλής επεξεργασία
- Απλοποιημένη αποθήκευση

Περιοχή χρήσης:

Ιδανικά προσαρμοσμένο για σφραγιστικά LOBA με βάση το νερό.



Δεδομένα προϊόντων

ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ		
11018	100g	15

Αποθήκευση και μεταφορά

12 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης.

Αποθήκευση και μεταφορά στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR.

Υποδείξεις επεξεργασίας

- The substrate must be firm, stable, non-slip and free of release agents. Soft or non-adherent layers must be removed and cracks must be closed with a force fit. The surface must be smooth and have a uniform absorption behavior. Open-pored substrates must be primed with LOBA StylePrep.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN EN 16165:2021-12

Ομάδα αξιολόγησης R10 με τα ακόλουθα βερνίκια:

- 2K Supra A.T. ματ
- 2K Supra A.T. ημιμάτ
- 2K Duo εξαιρετικά ματ
- 2K Duo ματ
- 2K Duo ημιμάτ
- 2K Fusion ματ
- 2K Fusion ημιμάτ
- 2K Drive εξαιρετικά ματ
- EasyFinish ματ
- EasyFinish ημιμάτ
- EasyFinish Neo ματ
- EasyFinish Neo ημιμάτ
- Speed ματ
- Speed ημιμάτ

Ομάδα αξιολόγησης R11 για τα ακόλουθα βερνίκια:

- 2K UltraElastic εξαιρετικά ματ
- 2K InvisibleProtect

Για την επίτευξη επιφάνειας R11 με το InvisibleProtect 2 συστ. σε συνδυασμό με το SlipResist, απαιτείται δομή τριών στρώσεων. Η πρώτη στρώση μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από ένα αστάρι.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ:

- Ανακινήστε το LOBA SlipResist και το βερνίκι.
- Στην περίπτωση βερνικιών 2 συστατικών, αναμείξτε πριν από το σκληρυντικό, ώστε να είναι δυνατή η ανάμειξη μόνο του απαιτούμενου υλικού με το σκληρυντικό χρησιμοποιώντας το δοχείο μέτρησης μερικής ποσότητας. Η μάζα με το πρόσθετο έχει σταθερότητα αποθήκευσης 14 ημερών.
- Προσθέστε ένα δοχείο 100 g σε 5 l/kg βερνικιού.
- Προσοχή: Για να είναι εγγυημένες οι πιστοποιημένες αντιολισθητικές ιδιότητες, οι ποσότητες του πρόσθετου που προστίθενται πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια.
- Ανακινήστε ή αναδεύστε καλά (αυτό είναι δυνατό επίσης μηχανικά με έναν αναδευτήρα χρωμάτων LOBA).
- Βερνίκι 2 συστατικών (2K) αναμειγμένο με LOBA SlipResist εντός του καθορισμένου χρόνου επεξεργασίας. Δεν εξασφαλίζεται σταθερότητα μεγαλύτερης διάρκειας.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ:

Συνδυάζεται με όλα τα εγκεκριμένα βερνίκια. Οι τεχνικές ιδιότητες επεξεργασίας του βερνικιού, η δυνατότητα συνδυασμού με προϊόντα καθώς και ο χρόνος στεγνώματος παραμένουν αμετάβλητα. Προσέξτε τις τεχνικές πληροφορίες του αντίστοιχου βερνικιού.

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBA Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα: Εάν πρόκειται να περαστούν διάφορες στρώσεις βερνικιού, για την επίτευξη επαρκούς πρόσφυσης της ενδιάμεσης στρώσης μπορεί να γίνει το επόμενο πέρασμα με βερνίκι εντός 24 ωρών χωρίς, μετά με ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα. Με ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα πριν την τελευταία βαφή επιτυγχάνεται ομοιόμορφη επιφάνεια. Μετά από κάθε ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα απομακρύνετε διεξοδικά τη σκόνη.

Χρήση ασταριού ή δομή μόνο με βερνίκι: Η χρήση ασταριού αυξάνει την ασφάλεια επεξεργασίας και εξασφαλίζει επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες και λωρίδες, σχεδόν ανεξάρτητα από τον τύπο ξύλου. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στον κατάλογο τύπων ξύλου LOBA στον τρέχοντα κατάλογο προϊόντων.

Γενικές υποδείξεις

Κόλλημα ακμών: Τα συστήματα βαφής βάσεως νερού παρουσιάζουν γενικά τάση για κόλλημα ακμών. Για να αποκλειστούν οι ανομοιόμορφα διατεταγμένοι αρμοί με το επακόλουθο κόλλημα των στοιχείων είναι σκόπιμα διάφορα μέτρα: Κόλληση σταθερά έναντι ώθησης ή ελαστικά των στοιχείων παρκέ, προσεκτική πλήρωση των αρμών, χρήση κατάλληλων ασταριών όπως π.χ. LOBA EasyPrime, προεπεξεργασία των πλευρών των αυλακιών σε συμπαγείς ξύλινες σανίδες με κερι συμβατό με το βερνίκι πριν από την τοποθέτηση. Η λήψη μέτρων τα οποία διατηρούν σταθερό το κλίμα του χώρου, ιδιαίτερα την υγρασία αέρα. (Συνιστάται προσεκτική ενημέρωση του πελάτη). Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παλαιά δάπεδα με κόλλες που ήδη παρουσιάζουν ζημιά ή είναι ασταθείς, οι ελαστικά κολλημένες ή καρφωμένες σανίδες παρκέ, τα ξύλινα δάπεδα με σανίδες, οι ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, τα δάπεδα λαμινέ, τα παρκέ πάνω σε θέρμανση δαπέδων, τα ξύλα με σύντομο χρόνο αλλαγής υγρασίας όπως για παράδειγμα οξιά, σφεντάμι.

Αλληλεπιδράσεις: Τα υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές όπως π.χ. υποστρώματα μοκετών, πόδια επίπλων, ροδάκια καρεκλών, ελαστικές κόλλες παρκέ ή συναρμολόγησης μπορεί προκαλέσουν μαλάκωμα και αποχρωματισμό. Αποθέσεις σε αρμούς μπορεί να αποτελέσουν αιτία για προβλήματα στην αφή και στην εμφάνιση. Επιβαρύνσεις με βαφές μαλλιών, ελαστικά καουτσούκ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και παρόμοιων μπορούν να προκαλέσουν μόνιμους, μη αναστρέψιμους αποχρωματισμούς της επιφάνειας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.