

SanitaryCleaner



REDOVITO ČIŠĆENJE



Visokokonzentrirano kiselo sredstvo za čišćenje. Otapa mast, ulje, prljavštinu, kamenac, hrđu i urin.

- Otapa mast, kamenac, mokraćni kamenac, hrđu, ulje i prljavštinu svake vrste
- Vrlo ekonomično za primjenu
- Uklanja tvrdokornu prljavštinu

Područje primjene:

Prikladno za čišćenje površina otpornih na kiselinu i vodu, kao što su šamotne ploče, pločice, umivaonici, toaleti i pisoari, kade, tuš kabine, armature i keramičke obloge u bazenima. Nije prikladno za emajlirane površine i vapnene stijene poput mramora.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10080	1l	12	480
	10l	-	60

pH-vrijednost	1,0
Sastojci	< 5% neionske površinski aktivne tvari, mirisi, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Skladištenje i prijevoz	36 mjeseci stabilno skladištenje. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.
GISCODE	GS80

Upute za obradu

- Dobro protresite materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.

RAZRJEĐIVAČ

Voda.

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

Krpa ili spužva / otpr. 50-100 ml ulijte u 10 l vode. Kod jakog onečišćenja može se uliti veća doza. Dostatno za 100 m².

PRIMJENA:

Koncentrat za čišćenje pomiješajte s vodom, a u slučaju veće prljavštine stavite veću dozu. Površinu prebršite vlažno s otopinom za čišćenje koristeći prikladan uređaj za čišćenje. Za zaštitu spojeva, treba ih prethodno smočiti vodom. Nakon kratkog djelovanja, naknadno isperite čistom vodom. Suho ribanje potrebno je samo za kromirane predmete.

VAŽNE NAPOMENE

Nemojte koristiti na vapnencu, aluminiju ni lakiranim površinama. U slučaju dvojbe, provjerite prikladnost proizvoda na neupadljivom mjestu.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat i opremu odmah očistite vodom.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.