

NatureWax



SREDSTVO ZA NJEGU



Zaštitni vosak za njegu

Vosak za njegu na bazi vode. Za zaštitu uljenih i voskom obrađenih parketnih podova. Površine koje sadrže vosak treba redovito njegovati kako bi se održao sjajni izgled. Proizvodi za njegu na bazi vode i bez otapala idealno su rješenje za zaštitu i osvježavanje površine.

- Štiti pod od vode i prljavštine
- Sigurna i jednostavna obrada
- Bez otapala
- Neutralni miris
- Lako se polira
- Inovacija tvrtke LOBA

Područje primjene:

Prikladno za njegu nauljenog i navoštenog parketa i drvenih podova.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10105	1l	15	540
	5l	4	128

pH-vrijednost	9,0
Sastojci	Voda, Voskovi, neionski tenzidi, mirisne tvari, konzervansi
Skladištenje i prijevoz	24 mjeseca stabilno skladištenje, slijedite podatke otisnute na posudi. Nije opasan teret prema ADR-u. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.
GISCODE	GE10

Upute za obradu

- Dobro protresite materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA raspršivač s posudom, lopatica ili krpa / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l), nakon sušenja ispolirati ručno ili strojno, npr. bje-lom podloškom LOBASAND NormalPad.

VRIJEME SUŠENJA

- otprilike 60 min.

PRIMJENA:

Novopoloženi višeslojni podovi

očistite prašinu sa svježe nauljenih i podova impregniranih čvrstim voskom-uljem (pometite, usisajte). Nanesite NatureWax ravnomjerno tanko koristeći krpu koja ne ostavlja dlačice ili spu-žvom te nakon sušenja izvršite poliranje.

Podove sa zalijepljenom prljavštinom očistite mokrim brisanjem sapunom LOBA ParkettSoap, a nakon potpunog sušenja nanesite NatureWax i ispolirajte.

Korišteni podovi s oštećenjima

moгу se pripremiti temeljitim čišćenjem sredstvom LOBA Cleaner ili LOBA ParkettSoap, prema potrebi i strojnim izjednačavanjem s blago abrazivnim LOBA special podloškama (žuti/zeleni pad). Nakon potpunog sušenja, nanesite NatureWax i ispolirajte.

Na većim površinama

može se raditi postupkom SprayCleaner. Nanesite ParkettWax prskanjem i strojnim izjednačavanjem (polirka s LOBA special bijelom podloškom (pad)).

Opće napomene

Čišćenje alata: alat i opremu odmah očistite vodom.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i prepo-ruke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Spezialnim uvije-tima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.