



V6 Finish

sjajno

SREDSTVO ZA NJEGU





Poliuretansko disperzijsko sredstvo za njegu. Za stalnu zaštitu lakiranih podova. Dodatna zaštita novopostavljenih podova, sprečava prijevremeno trošenje. Osvježavanje korištenih podova, prikriva površinske pojave trošenja, fine ogrebotine, produžuje ciklus saniranja i produžuje vijek trajanja površine.

- Čisto poliuretansko (PU) trajno sredstvo za njegu posebno otporno na trošenje
- Osigurava dugotrajnu zaštitu na trošenje
- Pruža novi sjaj dotrajalim i istrošenim podovima
- Može se primjeniti na svim lakiranim podovima
- Izrazito visoka otpornost na tragove obuće
- Veliki udio čvrstih čestica

Područje primjene:

Prikladno za njegu izuzetno mat i mat lakiranih drvenih površina, plutenih obloga, linoleuma i PVC obloga te drugih vodootpornih površina

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10189	1l	12	480
	5l	4	128

pH-vrijednost	8,7
Skladištenje i prijevoz	24 mjeseca stabilno skladištenje, slijedite podatke otisnute na posudi. Nije opasan teret prema ADR-u. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.
GISCODE	GE10

Upute za obradu

- Slobodnu prljavštinu i prašinu prethodno uklonite usisivačem, metlom ili brisačem podova, a zatim površinu mokro prebrišite sredstvom LOBA CleanFix ili Cleaner. Čvrsto nalijepljenu prljavštinu i ostatke starih proizvoda za njegu potrebno je prethodno ukloniti osnovnim čišćenjem. Pritom također uzmite u obzir Tehničke informacije o proizvodu.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
- Dobro protresite materijal.
- Slijedite upute za njegu ovisno o području uporabe.
- Nanošenjem sloja za njegu mogu se promijeniti svojstva i/ili razina sjaja. Moraju se poštovati potvrde o ispitivanju otpornosti na klizanje i prikladnosti za sportske površine.

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA aplikator za nanošenje (Wischwiesel), na velikim površinama s prikladnim ravnom peračem poda / $30-40 \text{ ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100 \text{ m}^2$

VRIJEME SUŠENJA

- Moguće hodanje nakon 1-2 sata.
- Puno opterećenje i pokrivanje nakon 12 sati.

PRIMJENA:

Materijal se stavlja na pod u sekcijama, dio po dio u ravnomjernom sloju. Položite aplikator što je ravnije moguće na pod, ne podižite ga i radite bez pritiskanja. Počnite na jednoj strani prostorije i zatim od zida do zida obradite površinu prema nasuprotnoj strani prostorije s izlaznim vratima. Prostoriju uvijek treba potpuno obraditi. Nemojte ponovno obrađivati pod tijekom sušenja, jer bi to moglo uzrokovati pojavu traka.

TEMELJITO ČIŠĆENJE:

V6 se ne može sigurno ukloniti s lakiranog parketa, obloga od drveta i pluta te linoleuma temeljitim čišćenjem. Na novopoloženim, tvornički lakiranim elementima mogu se pojaviti problemi kod prijanjanja. Ovdje svakako treba izvršiti probu. Prethodno temeljito čišćenje sredstvom LOBA CareRemover u mnogim slučajevima omogućava dovoljnu snagu prijanjanja.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat i opremu odmah očistite vodom.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.