

WaxRemover



TEMELJITO ČIŠĆENJE



Sredstvo za temeljito čišćenje na bazi otapala za nauljene i navoštene podnih obloga. Otapa tvrdokornu prljavštinu i stare slojeve sredstva za zaštitu.

- Klasično sredstvo za intenzivno čišćenje nauljenih/navoštenih podova
- Prikladno i za podove osjetljive na vodu

Područje primjene:

Prikladno za uklanjanje starih slojeva voska na nauljenim i navoštenim podnim oblogama.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10309	1l	6	480

Sastojci	> 30% alifatski ugljikovodici, mirisi, LIMONENE
Skladištenje i prijevoz	36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije osjetljivo na smryavanje.
GISCODE	GG0

Upute za obradu

- Dobro protresite materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wings-online.de.

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA raspršivač s posudom / $20-40 \text{ ml/m}^2 = 25-50 \text{ m}^2/\text{l}$ ovisno o stupnju onečišćenja. Čišćenje polirkom i LOBA special zelenim padom, krpom pokupite nečistoće.

PRIMJENA:

WaxRemover nanesite krpom ili LOBA raspršivačem s posudom po površini koju treba očistiti. Nakon kraćeg djelovanja obradite površinu polirkom za pranje podova i podmetnutom LOBASAND special zelenom podloškom (pad). Odvojene ostatke voska i prljavštine odmah zatim treba pokupiti suhom krpom. Veliku površinu obradite dio po dio. Prema potrebi možete ponoviti postupak. Dovoljno prozračujte radni prostor tijekom obrade i sušenja podloge.

Opće napomene

Sigurnosne napomene: kod obrade i sušenja proizvoda koji sadrže veću količinu otapala nastaju zapaljive pare otapala. Stoga je u opasnoj zoni zabranjena vatra, otvoreno svjetlo, varenje, pušenje, itd. Dobro prozračite radne i skladišne prostorije. Električne uređaje u radnim i pomoćnim prostorijama treba pravovremeno isključiti kako bi na početku rada bili rashlađeni. Treba izbjeći svako iskrenje, uključujući električne uređaje. Spremnike materijala treba držati čvrsto zatvorene. Uklonite dijelove, biljke ili životinje (akvarij) iz područja djelovanja para otapala.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavlјati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.