



# ParkettOil Deluxe

## prozirno

SREDSTVO ZA NJEGU



Ulje za intenzivnu njegu. Za naknadnu impregnaciju uljenih podova. Zbog visokog udjela ulja, čak i jako izlizani stari nauljeni podovi nakon samo jedne primjene vraćaju svoj prvobitni izgled. Sredstvo s vrlo malo mirisa.

- Za njegu jako iscrpljenih nauljenih površina otvorenih pora
- Posebno za naknadnu impregnaciju nakon intenzivnog čišćenja
- Idealno za njegu cijele površine ili djelomično poboljšanje
- Čuva protuklizne karakteristike nauljenih podova

#### Područje primjene:

Prilagodno za njegu istrošenih nauljenih drvenih podova. Nemojte koristiti na neupijajućim UV-nauljenim proizvodima.

## Podaci o proizvodu

| KATALOŠKI BROJ |    |   |     |
|----------------|----|---|-----|
| 10466          | 1l | 6 | 480 |
|                | 5l | 4 | 120 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Kruta tijela</b>            | 45,4 ±2%   |
| <b>Sastojci</b>                | alifatski ugljikovodici, modificirana biljna ulja, sikativi, Voda, suhi materijali bez kobalta |
| <b>Skladištenje i prijevoz</b> | 36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije osjetljivo na smryavanje.                               |
| <b>GISCODE</b>                 | Ö60  |

## Upute za obradu

- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Dobro protresite materijal.

#### RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

#### UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA kantica s raspršivačem, aplikator za nanošenje ili krpa / 10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100m<sup>2</sup>/l) ovisno o sposobnosti upijanja podloge. Izravnavanje pomoću bež jastučića LOBASAND SpecialPad.

#### VRIJEME SUŠENJA

- Izjednačavanje nakon 30-60 min.
- Pažljiva upotreba nakon 4 do 6 sati.
- Puno opterećenje i pokrivanje nakon 12 sati.

#### PRIMJENA:

ParkettOil Deluxe može se upotrijebiti samo na upijajućim podlogama, npr. na jako istrošenim podovima ili nakon intenzivnih čišćenja. Obavezno je potrebno strojno izravnavanje.

## Upute za obradu

### Korišteni podovi s tragovima upotrebe

Pripremite temeljnim čišćenjem sredstvima LOBA Cleaner ili LOBA ParkettSoap, po potrebi strojnim izravnavanjem s blago abrazivnim jastučićima (bež/zeleni). Nakon potpunog sušenja nanosite ParkettOil Deluxe i nakon vremena djelovanja od oko 30-60 minuta izravnajte cijelu površinu strojem s jednim diskom i podloženim jastučićem LOBASAND SpecialPad bež.

### Na većim površinama

može se raditi postupkom SprayCleaner. Nanesite ParkettOil Deluxe prskanjem i strojnim izravnavanjem (stroj s jednim diskom i LOBASAND SpecialPad bež/bijeli).

### VAŽNE NAPOMENE

Natopljene krpe, jastučice i druga radna sredstva pohranite u zatvorenim posudama, ulje u kombinaciji s brusnom prašinom, platnene krpe i dr. nakvasite vodom ili pohranite u zatvorenoj kanti, odnosno odložite tako da se ne može zapaliti - inače prijeti opasnost od samozapaljivanja. Radna područja tijekom obrade i sušenja pažljivo prozračujte.

## Opće napomene

**Čišćenje alata:** alat očistite otapalima, primjerice sredstvom za čišćenje kistova.

**Vrijeme sušenja:** navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

**Međudjelovanje:** materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepila mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.