

ParkettOil Pro

prozirno



SREDSTVO ZA NJEGU



Ulje za intenzivnu njegu za reimpregnaciju. Zbog visokog udjela ulja, čak i jako isprani, nauljeni podovi koji ne stvaraju slojeve nakon jednog nanošenja ponovno poprimaju zasićenu površinu.

- Za njegu jako ispranih, nauljenih površina koje ne stvaraju slojeve
- Posebno za naknadnu impregnaciju nakon intenzivnog čišćenja
- Idealno za njegu cijele površine ili djelomično poboljšanje
- Čuva protuklizne karakteristike nauljenih podova

Područje primjene:

Prikladno za njegu istrošenih nauljenih drvenih podova.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Skladištenje i prijevoz 36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije osjetljivo na smryavanje.

GISCODE Ö40+

Upute za obradu

- Slobodnu prljavštinu i prašinu prethodno uklonite usisivačem, metlom ili brisačem podova, a zatim površinu mokro prebristite sredstvom LOBA CleanFix ili Cleaner. Čvrsto nalijepljenu prljavštinu i ostatke starih proizvoda za njegu potrebno je prethodno ukloniti osnovnim čišćenjem. Pritom također uzmite u obzir Tehničke informacije o proizvodu.
- Dobro protresite materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
- Slijedite upute za njegu ovisno o području uporabe.
- Nanošenjem sloja za njegu mogu se promijeniti svojstva i/ili razina sjaja. Moraju se poštovati potvrde o ispitivanju otpornosti na klizanje i prikladnosti za sportske površine.

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA kantica s raspršivačem, aplikator za nanošenje ili krpa / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) ovisno o sposobnosti upijanja podloge. Izravnavanje pomoću bež jastučića LOBASAND SpecialPad.

VRIJEME SUŠENJA

- Izjednačavanje nakon 30-60 min.
- Pažljiva upotreba nakon 4 do 6 sati.
- Puno opterećenje i pokrivanje nakon 12 sati.

PRIMJENA:

ParkettOil Deluxe može se primjenjivati samo na upijajućim podlogama, primjerice, na jako stanjenim podovima ili nakon intenzivnog čišćenja. Obavezno treba provesti strojno izjednačavanje podloge.

Upute za obradu

Korištene podove s tragovima istrošenosti

pripremite temeljitim čišćenjem s LOBA Cleaner ili LOBA Parkett-Soap, po potrebi i mehaničkim izravnavanjem s blago abrazivnim podlogama (bež/zeleno). Nakon što se potpuno osuši, nanesite ParkettOil Deluxe i, nakon što je djelovao otprilike 30-60 minuta, izravnajte cijelu površinu pomoću stroja s jednim diskom s LOBA-SAND SpecialPad, bež.

Na većim površinama

može se raditi postupkom SprayCleaner. Nanesite ParkettOil Deluxe prskanjem i izravnavanjem strojno (stroj s jednim diskom s LOBASAND SpecialPad bež/bijelo).

Na neupijajućim podlogama

kao što su novopoloženi ili malo korišteni parketni podovi koji su tvornički UV-nauljeni ulje za njegu ne može se uvući u drvo te dolazi do nepotpunog navlaživanja i/ili odgode sušenja. Za njegu ovih podova, LOBA Permanent OilCare, na primjer, može se koristiti kao alternativa.

VAŽNE NAPOMENE

Natopljene krpe, jastučice i druga radna sredstva pohranite u zatvorenim posudama, ulje u kombinaciji s brusnom prašinom, platnene krpe i dr. nakvasite vodom ili pohranite u zatvorenoj kanti, odnosno odložite tako da se ne može zapaliti - inače prijeti opasnost od samozapaljivanja. Radna područja tijekom obrade i sušenja pažljivo prozračujte.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat očistite otapalima, primjerice sredstvom za čišćenje kistova.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepila mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.