



Markant polumat

ULJE OD TVRDOG VOSKA



Ravnomjerniji sjaj i puniji izgled

Prirodno hardwax ulje. Visokokvalitetna ulja koja stvaraju zaštitni sloj naglašavaju prirodnost drveta i istovremeno postižu visoku otpornost na prljavštinu i vodu.

- Stvara sloj, otporno na trošenje
- Ravnomjerna, bogato naglašen izgled površine
- Otporno na vodu i prljavštinu
- Sigurna i jednostavna obrada
- Ističe prirodnu ljepotu drveta
- Certificirana zaštita od proklizavanja prema DIN EN 16165:2021-12 za radna područja
- Prikladno za dječje igračke prema EN 71-3

Područje primjene:

Prikladno za parket, drvo i podove od pluta. Neproklizno prema DIN EN 16165:2021-12 skupini procjene R10. Prikladno za gotovo sve europske i egzotične vrste drveta. Provjerite LOBA popis vrsta drveta, na www.loba.de. U slučaju dvojbe, valja kontaktirati proizvođača.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10508	750 ml	6	480
	2,5 l	4	120
	10 l	-	42

Kruta tijela	47,4 ±2%
Sastojci	alifatski ugljikovodici, suhi materijali bez kobalta, biljni voskovi, sikativi
Skladištenje i prijevoz	36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Nije osjetljivo na smryavanje.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	EU-granična vrijednost proizvoda (kat. A/i): 500 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maksimalno 461 g/l organski hlapive tvari (VOC).

Upute za obradu

- Površinu mora biti stručno izbrušena. Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine.
- Optimalni uvjeti obrade su sobna temperatura od 15 °C do 25 °C, temperatura poda od 15 °C do 22 °C, rel. vlažnost zraka od 40 % do 65 %, temperatura materijala od 18 °C do 25 °C, maks. vlažnost drveta 12 % te dovoljno prozračivanje radnog prostora.
- Kako bi se spriječio oštećenje parketa, tijekom obrade treba paziti na unutarnju klimu predviđenu za prosječnu godišnju uporabu.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečaćenje.
- Dobro protresite materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
- Ovaj proizvod dio je „Connected Systems“ tvrtke LOBA i Wakol. Odobrene kombinacije s Wakol parketnim ljeplima saznajte preko „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

Nanošenje pomoću lopatice (špahtle, gletera): LOBA lopatica (špahtla, gleter) / otpr. 20 ml/m² (50 m²/l)
 nanošenje valjkom ili četkom: LOBA valjak za ulje Microfaser 60-80 ili LOBA četka za ulje / otpr. 60-100ml/m² (12 m²/l)

VRIJEME SUŠENJA

- Najranije se može premazati nakon 12 sati.
- No, u roku od 24 sata.
- Moguće hodanje nakon 12 sati.
- Iskoristivo nakon 24 sata.
- Puno opterećenje i pokrivanje nakon 10 dana.
- Moguće je ranije prekrivanje artiklom LOBA Cover 400, pojedinosti potražite u Tehničkim informacijama o proizvodu.

NANOŠENJE LOPATICOM I VALJKOM:

- Markant pažljivo nanosite LOBA lopaticom (špahtla). Radite u segmentima, dio po dio.
- Odmah izjednačite polirkom i umetnutom special LOBA bež podloškom (pad).
- Sušenje preko noći, najdulje 24 sata.
- Markant nanosite tanko i ravnomjerno koristeći LOBA valjak za ulje s mikrovlaknima od 60-80.

NANOŠENJE VALJKOM:

- Markant tanko i ravnomjerno nanosite LOBA valjak za ulje s mikrovlaknima od 60-80/ ili LOBA četkom za ulje.
- Sušenje preko noći, najdulje 24 sata.
- Prema potrebi (neravnomjerni nanos i/ili matirana sjajna mjesta) izvršite međubrušenje i uklonite prašinu.
- Markant tanko i ravnomjerno nanosite LOBA valjak za ulje s mikrovlaknima od 60-80/ ili LOBA četkom za ulje.

PRIPREMA PODOVA OD PLUTA

Ljepilo se mora potpuno stvrdnuti (pazite na napomene proizvođača ljepila), površina mora biti suha, bez prljavštine i ostataka ljepila.

Homogene obloge od pluta po potrebi fino izbrusite, pažljivo uklonite prašinu pluta (usisajte)

OBRADA HOMOGENIH/MASIVNIH PODOVA OD PLUTA:

Nanesite tanki sloj sredstva Markant. Sušenje tijekom noći. Nanesite tanki sloj sredstva Markant. Sušenje dok ne postane suho na dodir može ovisno o klimatskim uvjetima u prostoriji trajati do 3 dana

OBRADA FURNIRANIH PODOVA OD PLUTA

Nanesite tanki sloj sredstva Markant. Sušenje minimalno 48 sati. Izvršite njegu voskom LOBA NatureWax ili LOBA ParkettWax.

VAŽNE NAPOMENE

Sav višak materijala mora se ukloniti kod izjednačavanja površine. Na pojedinim egzotičnim vrstama drveta moguća su dulja sušenja.

Nanošenje lopaticom moguće je samo kod drvenih podova s ispunjenim spojevima. Ulje unutar spojeva neće se osušiti dulje vrijeme.

Natopljene krpe, jastučice i druga radna sredstva pohranite u zatvorenim posudama, ulje u kombinaciji s brusnom prašinom, platnene krpe i dr. nakvasite vodom ili pohranite u zatvorenoj kanti, odnosno odložite tako da se ne može zapaliti - inače prijeti opasnost od samozapaljivanja. Radna područja tijekom obrade i sušenja pažljivo prozračujte.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat očistite otapalima, primjerice sredstvom za čišćenje kistova.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Bočno lijepljenje: parket koji nije dobro zalijepljen, drvene daske, drveni podovi, industrijski parket i parket preko sustava podnog grijanja, kao i vrste drva koje lakše upijaju vlagu, (npr. bukva) zamjetno se šire i skupljaju pod utjecajem promjene klime unutar prostorije (vlažnost zraka, temperatura). Kod primjene ulja bočno sljepljivanje i nerpravilne pukotine u spojevima nisu primjetne.

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepila mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Sigurnosne napomene: kod obrade i sušenja proizvoda koji sadrže veću količinu otapala nastaju zapaljive pare otapala. Stoga je u opasnoj zoni zabranjena vatra, otvoreno svjetlo, varenje, pušenje, itd. Dobro prozračite radne i skladišne prostorije. Električne uređaje u radnim i pomoćnim prostorijama treba pravovremeno isključiti kako bi na početku rada bili rashlađeni. Treba izbjeći svako iskrenje, uključujući električne uređaje. Spremnike materijala treba držati čvrsto zatvorene. Uklonite dijelove, biljke ili životinje (akvarij) iz područja djelovanja para otapala.

Connected Systems: Proizvodi koji su testirani koristeći Connected Systems optimirani su tako da se kod stručne obrade ne izaziva tamnjenje, kao posljedica kemijske interakcije površinske obrade i ljepila.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.