



# PreTone

## razne boje

BOJANJE



Pigmentni bajs na bazi vode za parket i drvene podove. Intenziviranje nijanse ispod ulja. Intenziviranjem strukture i teksture drveta postižu se živopisni efekti boje.

- Za značajno snažnije boje
- Smanjuje žutu nijansu specifičnu za ulje
- Sigurna i jednostavna obrada
- Bez otapala
- Gotovo neograničen broj kombinacija boja
- Neutralni miris

#### Područje primjene:


Na neobrađenom, dobro obrušenom drvetu. Kombinacijom vlaženja i bijelog pigmentiranja postižu se intenzivniji efekti boje, posebno kod svjetlijih nijansi. U kombinaciji sa sredstvom LOBA 2K ImpactOil Color i LOBA 2K Intensive Color mogu se postići brojni drugi efekti boje. Gotovo neograničene mogućnosti oblikovanja omogućavaju individualna rješenja obrade.

## Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10612	2,5l	6	144

Sve boje dostupne su i u uzorcima limenki od 100 ml.

<b>Kruta tijela</b>	4,5 ±2%
<b>Skladištenje i prijevoz</b>	36 mjeseci stabilno skladištenje. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja. Nije opasan teret prema ADR-u.
<b>GISCODE</b>	W1



Bijela

Crna

Smeđ

Mocha

Steel

Bez jamstva na boju

## Upute za obradu

- Površinu mora biti stručno izbrušena. Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine.
- Optimalni uvjeti obrade su sobna temperatura od 15 °C do 25 °C, temperatura poda od 15 °C do 22 °C, rel. vlažnost zraka od 40 % do 65 %, temperatura materijala od 18 °C do 25 °C, maks. vlažnost drveta 12 % te dovoljno prozračivanje radnog prostora.
- Kako bi se spriječio oštećenje parketa, tijekom obrade treba paziti na unutarnju klimu predviđenu za prosječnu godišnju uporabu.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečačenje.
- Dobro protresite materijal.
- Vlastita nijansa korištenog drveta, njegova struktura i razmještaj pora te stupanj hrapavosti jako utječu na željenu nijansu boje. Preporučujemo da na originalnom drvetu uz pomoć alata za brušenje napravite uzorak nijanse radi vlastite kontrole i prema potrebi kako biste ga mogli uručiti izvođaču radova.
- Naknadnom impregnacijom nejednakosti se općenito pojačavaju. Da bi se postigao jedinstven izgled potrebna je pažljiva i homogena prethodna obrada.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

### UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA pumpica za raspršivanje i aplikator za nanošenje (Wischwiesel) ili LOBA valjak Microfaser 100-120 kao brisač / otpr. 100-120ml/m<sup>2</sup> (8-10m<sup>2</sup>/l). Nakon sušenja (preko noći) uklonite sva drvena vlakanca koja su se uzdignula koristeći polirku i LOBA special zeleni pad (podloške).

### VRIJEME SUŠENJA

- Sušenje tijekom noći. Ulje se mora nanijeti u roku od 24 sata.

### PROIZVODI PRIKLADNI ZA DODATNO IMPREGNIRANJE:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

### NANOŠENJE BRISAČEM

- Ravnomjerno prebrišite sredstvom PreTone pomoću LOBA valjkom za lak s mikrovlaknima 100-120.
- Zatim izjednačite LOBA valjkom za lak 100-120 u smjeru vlakana, a ako je drvo potpuno upilo prvi sloj, nanosite dodatni materijal.
- Radite u koracima.
- Sušenje tijekom noći.
- Zagladite površinu strojem za pranje poda s umetnutom posebnom LOBA zelenom podloškom (uklonite uspravna drvena vlakna) i zatim uklonite prašinu nastalu kod brušenja.
- U roku od 24 sata impregnirajte površinu željenom nijansom LOBA 2K ImpactOilColor ili LOBA 2K IntensiveColor, obradite podlogu prema tehničkim informacijama o proizvodu.

### NANOŠENJE PRSKANJEM/SPREJOM

Posebno kod većih površina raspršivanje pomoću LOBA posude za raspršivanje značajno štedi vrijeme i omogućava ergonomski načina rada. Kod nanošenje raspršivačem trebaju sudjelovati 2 osobe, jer se materijal odmah nakon prskanja mora izjednačiti. Kod spojenih površina veličine preko 100 m<sup>2</sup> moraju se koristiti 2 ili više uređaja.

- Prije radova neposredno granično područje, primjerice, vrata, postolje, zidovi, itd. treba zaštititi ljepljivom trakom.
- Mlaznicu za raspršivanje držite u što stabilnijem kutu u razmaku od površine te poprskajte PreTone "stazu po stazu" ravnomjerno i tanko otpr. 100-120 ml/m<sup>2</sup>. Kada je jedna staza poprskana, odmah zatim izjednačite LOBA Wischwiesel aplikatorom za nanošenje.
- Sušenje tijekom noći.
- Ispolirajte površinu polirkom s umetnutom special LOBA zelenom podloškom (pad) kako biste uklonili uydignuta drvena vlakanca i zatim uklonite prašinu nastalu kod brušenja.
- U roku od 24 sata impregnirajte površinu željenom nijansom LOBA 2K ImpactOilColor ili LOBA 2K IntensiveColor, obradite površinu prema tehničkim informacijama o proizvodu.

## Opće napomene

**Čišćenje alata:** alat i opremu odmah očistite vodom.

**Vrijeme sušenja:** navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

**Bočno lijepljenje:** parket koji nije dobro zalijepljen, drvene daske, drveni podovi, industrijski parket i parket preko sustava podnog grijanja, kao i vrste drva koje lakše upijaju vlagu, (npr. bukva) zamjetno se šire i skupljaju pod utjecajem promjene klime unutar prostorije (vlažnost zraka, temperatura). Kod primjene ulja bočno sljepljivanje i nerpravilne pukotine u spojevima nisu primjetne.

**Međudjelovanje:** materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepila mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.