



DeckOil Color

razne boje

IMPREGNACIJA ULJEM



Svježi izgled boje i pouzdana zaštita od sunca i kiše

Impregnacijsko ulje u boji za drvene površine na otvorenom. Ističe prirodnost drveta i kreira upečatljive nijanse. Nauljite svoje terasne podove i vrtni namještaj – iskoristite učinkovitu zaštitu u svim vremenskim prilikama. Sadržani pigmenti boje sprječavaju starenje drveta uslijed djelovanja atmosferilija te omogućavaju kombiniranje atraktivnih boja.

- Dubinska zaštita od UV-zračenja, leda i vlage
- Dobra otpornost na prodiranje
- Sigurna i jednostavna obrada
- Prikladno i za impregnaciju vrtnog namještaja
- Primjenjivo na glatkim i naboranim pločama
- Prethodna primjena proizvoda LOBA DeckPrepare doprinosi trajnosti
- Prikladno za dječje igračke prema EN 71-3

Područje primjene:

Prikladno za drvene terase, pokrove, vrtni namještaj i druge predmete od drveta na otvorenom. Prikladno za dječje igračke, ispunjavaju se zahtjevi norme DIN EN 71-3 - "Pomicanje određenih elemenata". Neproklizno prema DIN 51097 skupini procjene B i DIN EN 16165:2021-12 skupini procjene R10.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10616	2,5l	4	120

Kruta tijela	46 ±2%
Sastojci	alifatski ugljikovodici, modificirana biljna ulja, pigmenti, sikativi, voda, suhi materijali bez kobalta
Skladištenje i prijevoz	36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije osjetljivo na smryavanje. Nije opasan teret prema ADR-u.
GISCODE	Ö60



800145
Svijetlosme-
đa

800150
Tamnosmeđa

800099
Crvenosmeđa

900148
Siva

Bez jamstva na boju

Upute za obradu

- Optimalna obrada na +15 °C do +25 °C, relativna vlažnost zraka 40 % do 75 %, temperatura materijala +15 °C do +25 °C.
- Nemojte nanositi na površine koje su izložene jakom sunčevom zračenju, jer bi se nanoseni sloj mogao prebrzo osušiti. Ne nanositi ako se u roku od 3 sata nakon nanošenja očekuje kiša.
- U slučaju dvojbe stavite testnu površinu kako biste ustanovili otpornost, stupanj prijanjanja te izgled. Rezultati mogu varirati ovisno o vrsti drveta, posebice kod uljnih, i smolastih vrsta drveta intenzivnih boja.
- Dobro protresite materijal.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečaćenje.
- Izbjegnite stvaranje kapljica na površini, ili izravno glatko premazujte kistom ili četkom.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.

RAZRJEĐIVAČ

Za posvjetljivanje nijanse ili smanjivanje kapaciteta pokrivanja pomiješajte s transparentnim sredstvom. Miješajte maks. 3 dijela transparentnog s jednim dijelom u boji.

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA četka za ulje, kist, krpa koja ne ostavlja dlačice / 80-120 ml/m² po radnom nalogu.

Stvarna potrošnja materijala ovisi o vrsti drveta, vlažnosti drveta i utjecaju vremenskih uvjeta na površinu, a po potrebi treba ustanoviti stvarnu potrošnju preko probnog naloga. Optimalna impregnacija/zaštita osigurana je samo kada se postigne zasićenje vlakana (maksimalno upijanje ulja preko drveta). Za to može biti više naloga.

VRIJEME SUŠENJA

- otpr. 12 sati.

PRIPREMA:

- po potrebi prethodno uklonite prljavštinu i stare slojeve.
- Novo ugrađeno, drvo s u velikoj mjeri zatvorenim poram često ne može upiti dovoljne količine ulja i stoga se pore drveta moraju najprije "otvoriti". To se može postići na sljedeći način: Izložite drvo vremenskim utjecajima, ili više puta tretirajte površinu drva vodom uz sušenje između tretiranja.
- Stare i jako zaprljane drvene terase izložene vremenskim neprilikama i pokrov očistite sredstvom LOBA DeckDegrayer, pogledajte Tehničke informacije o proizvodima.

OBRADA:

- LOBA DeckOil nanesite ravnomjerno pomoću kista ili krpom koja ne ostavlja dlačice u smjeru drvnih vlakana.
- Nakon otprilike 30 minuta djelovanja, pokupite ili uklonite kistom ili krpom koja ne ostavlja dlačice sav višak materijala s površine.
- Drveni namještaj, posebice sjedeći, trljajte upijajućim krpama tako da ih gotovo osušite.
- Za veće površine upotrijebite LOBA četku za ulje.
- Prema potrebi, nakon sušenja preko noći nanesite novi sloj ulja.

VAŽNE NAPOMENE

Sav višak materijala mora se ukloniti kod izjednačavanja površine. Na pojedinim egzotičnim vrstama drveta moguća su dulja sušenja.

Natopljene krpe, jastučice i druga radna sredstva pohranite u zatvorenim posudama, ulje u kombinaciji s brusnom prašinom, platnene krpe i dr. nakvasite vodom ili pohranite u zatvorenoj kanti, odnosno odložite tako da se ne može zapaliti - inače prijeti opasnost od samozapaljivanja. Radna područja tijekom obrade i sušenja pažljivo prozračujte.

Opće napomene

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.