

DeckCleaner



REDOVITO ČIŠĆENJE


**Iz prirode – za prirodu! Učinkovito čišćenje na biljnoj bazi
Vašeg prostora na otvorenom**

Sredstvo za redovito čišćenje na otvorenom. LOBA DeckCleaner čisti brzo i temeljito na biljnoj bazi. Uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu bez oštećivanja površine te je biološki razgradiv.

- Primjenjivo na redovito i intenzivno čišćenje
- Vrlo izdašno
- Prikladno za nauljeno i lakirano drvo i WPC

Područje primjene:

Prikladno za čišćenje WPC-a, nauljenog i lakiranog drveta.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10731	2,5l	6	144

pH-vrijednost	9,6
Sastojci	5 - 15% sapun
Skladištenje i prijevoz	36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.
GISCODE	GU70

Upute za obradu

- Slobodnu prljavštinu i prašinu prethodno uklonite usisivačem, metlom ili brisačem podova.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
- Dobro protresite materijal.

RAZRJEĐIVAČ

Voda.

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA brisač podova ili četka za ribanje / uliti otpr. 50 - 250 ml u 10 l vode.

PRIMJENA:

Za redovito čišćenje i prije nanošenja proizvoda LOBA DeckRefresh i WPC Refresh. Ovisno o stupnju onečišćenja pomiješajte otpr. 50 - 250 ml DeckCleaner s 10 l vode. Nanesite otopinu za čišćenje na površinu te je nakon kraćeg djelovanja skinite brisačem podova LOBATOOL. Kod naboranih terasnih podova ili jakog onečišćenja površinu obradite četkom za ribanje. Prema potrebi ponovite postupak čišćenja. Zatim čistom vodom isperite ostatke sredstva za pranje. Kod visoke koncentracije primjene može doći do ispiranja nauljenih površina. Kako bi se impregnacija obnovila, nakon sušenja se tijekom noći može nanijeti LOBA WPC Refresh (blago djelovanje impregnacije) ili LOBA DeckOil (jako djelovanje impregnacije).

Opće napomene

Čišćenje alata: alat i opremu odmah očistite vodom.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Vrijeme sušenja: navedena vremena sušenja vrijede na +20 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i viša relativna vlažnost zraka produljuju vrijeme sušenja. Prije postizanja konačne tvrdoće nemojte provoditi mokro čišćenje. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.