

DeckDegrayer



TEMELJITO ČIŠĆENJE



Natrag na početak: Obrnite proces djelovanja atmosferilija na Vaše drvo!

Posebno sredstvo za čišćenje drvenih površina na otvorenom. Popravljanje bez brušenja! LOBA DeckDegrayer obnavlja prirodnu boju drveta. Upotrijebite biološki razgradivo posebno sredstvo za čišćenje na vašem terasnom podu, vrtnom namještaju i predmetima od drveta. Idealna prethodna obrada prije nanošenja proizvoda LOBA DeckPrepare i LOBA DeckOil / Color ili LOBA DeckFinish Color.

- Idealna prethodna obrada koja otklanja sivu nijansu kao priprema za daljnju obradu
- Sigurna i jednostavna obrada
- Primjenjivo na vodoravnim i okomitim površinama te vrtnom namještaju, bez kapljanja
- Nije potrebno brušenje
- Primjenjivo na svim vrstama drveta

Područje primjene:

Prilagodno za primjenu na drvenim površinama na otvorenom. Uklonite sivu nijansu sa starog nauljenog terasnog poda. Očistite stari nauljeni terasni pod i pripremite ga za dodatno lakiranje. Na novom položenom podu otvorite pore, isperite sastojke drveta s površine.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
10741	2,5l	6	144

pH-vrijednost	2,7
Sastojci	< 5% neionske površinski aktivne tvari, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Skladištenje i prijevoz	36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.
GISCODE	GG10

Upute za obradu

TRI PODRUČJA PRIMJENE, JEDAN POSTUPAK.

uklanjanje sive nijanse s terasnog poda

- Posebna formula omogućava otklanjanje svih zasivljenih mjesta na drvetu.

očistite stari lakirani terasni pod i pripremite ga za naknadno lakiranje

- Optimalna priprema za siguran kapacitet prijanjanja sljedećeg pečačenja.

novo položeni pod, otvara pore i ispire ekstrakte drveta s površine

- Kod vrsta drveta s visokim udjelom ekstrakata, prije svega kod crnogoričnih i egzotičnih drva, postoji sklonost njihovom nakupljanju na površini drveta, npr. kod tikovina koja nije svježe izbrušena i na osjet je čak masna. Kako bi se postigao optimalan spoj naših proizvoda s drvetom, ti ekstrakti drveta, smole i ulja moraju se isprati s površine. Pritom se dodatno otvaraju pore drvene površine i proizvodi se bolje mogu upiti.
- Dobro protresite materijal.
- Izbjegavajte obradu pod jakim sunčevim zračenjem. Radite u etapama. Prethodno navlažite površinu kako biste se pobrinuli da se proizvod neće prebrzo sušiti.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

Kist ili LOBA četka za ulje / otpr. 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Preciznu potrošnju utvrdite uz pomoć probnog premaza.

PRIMJENA

- Prethodno metlom uklonite svu prljavštinu.
- Najprije navlažite površinu kako biste spriječili prebrzo sušenje proizvoda LOBA Degrayer.
- Nerazrijeđeni LOBA DeckDegrayer obilno nanosite kistom ili pomoću LOBA četke za ulje na drvo koje treba očistiti.
- Ostavite materijal otprilike 10 minuta da djeluje.
- Za obradu površine preporučujemo stroj za pranje prikladan za drvene terase (automatski uređaj za pranje, poliranje i brušenje podova, visokotlačni perač s odgovarajućim nastavkom, i dr.). Površina se također može obraditi i četkom za ribanje ili običnom četkom uzduž uzorka drveta.
- Zatim cijelu površinu isperite čistom vodom ili je poprskajte vrtnim crijevom za vodu. Kod vrlo tvrdokorne prljavštine ponovite obradu ili pričekajte da LOBA DeckDegrayer dulje djeluje.
- Nakon sušenja prekinite opcionalno raspoređena drvena vlakna čeličnom metlom ili strojem za čišćenje poda i proizvodom LOBASAND SuperPadgrün kako biste postigli gladu površinu. Naknadno nauljite proizvodom LOBA DeckOil ili premažite proizvodima LOBA DeckPrepare i LOBA DeckFinish, u skladu s Tehničkim podacima proizvoda.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat i opremu odmah očistite vodom.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Spezialnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Vrijeme sušenja: navedena vremena sušenja vrijede na +20 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i viša relativna vlažnost zraka produljuju vrijeme sušenja. Prije postizanja konačne tvrdoće nemojte provoditi mokro čišćenje. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.