



2K Intensive Color

razne boje

BOJANJE



2K High Solid temeljni premaz u boji na bazi ulja za drvene podove. Postiže obojeni uljni izgled ispod lakova. Laka i sigurna primjena.

- Sve varijante mogu se međusobno miješati
- Bez kobalta i butanonoksima
- Sigurna i jednostavna obrada
- Mnogostruke mogućnosti oblikovanja
- Bez hrapavosti drveta
- Bez lijepjenja rubova

Područje primjene:

Za bojanje parketa i drvenih podova. Prikladno za gotovo sve europske i egzotične vrste drveta. Provjerite LOBA popis vrsta drveta, na www.loba.de. U slučaju dvojbe, valja kontaktirati proizvođača. Smanjuje se rubno slijepljenje daščica. Kod stručno položenih parketa i drvenih podova koji su zalijepljeni tako da ne dolazi do pomicanja neće doći do lijepjenja blokova.



Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ



11053

2,5 kg

4

120

Sve boje dostupne su i u uzorcima limenki od 100 ml.

Kruta tijela

93 ±2%

Viskoznost DIN 4

19 ±2s

Skladištenje i prijevoz

12 mjeseci stabilno skladištenje.
Nije opasan teret prema ADR-u.
Nije osjetljivo na smryavanje.

GISCODE

Ö40/DD+



Bez jamstva na boju

Upute za obradu

- Smjesu promiješajte, dodajte otvrdivač u omjeru 5:1 i miješajte LOBA mikserom. Ako se miješaju djelomične količine, upotrijebite LOBA mjernu posudu ili izvagajte. Nakon miješanja može se koristiti unutar 2 sata.
- U građevinskim uvjetima od najmanje 50% rel. vlažnosti zraka važno je zajamčiti cirkulaciju zraka ventilatorima.
- Površinu mora biti stručno izbrušena. Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine.
- Optimalni uvjeti obrade su sobna temperatura od 15 °C do 25 °C, temperatura poda od 15 °C do 22 °C, rel. vlažnost zraka od 40 % do 65 %, temperatura materijala od 18 °C do 25 °C, maks. vlažnost drveta 12 % te dovoljno prozračivanje radnog prostora.
- Kako bi se spriječilo oštećenje parketa, tijekom obrade treba paziti na unutarnju klimu predviđenu za prosječnu godišnju uporabu.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečačenje.
- Dobro promiješajte materijal.
- Vlastita nijansa korištenog drveta, njegova struktura i razmještaj pora te stupanj hrapavosti jako utječu na željenu nijansu boje. Preporučujemo da na originalnom drvetu uz pomoć alata za brušenje napravite uzorak nijanse radi vlastite kontrole i prema potrebi kako biste ga mogli uručiti izvođaču radova.
- Treba uzeti u obzir LOBA "Upute za brušenje i bojanje parketa".
- Prije primjene varijanti u boji preporučujemo probne premaze radi procjene ciljne nijanse i izgleda cjelokupne površine. Nijanse boje mogu se međusobno miješati. Za posvjetljivanje ili smanjivanje kapaciteta pokrivanja može se dodati prozirna varijanta. Za ravnomjeran izgled boje potrebno je zasićenje pigmentom, a razrjeđivanje se smije provesti s najviše tri bezbojna dijela na jedan dio s bojom.
- Ako je za veće površine potrebno više posuda, cjelokupnu količinu treba promiješati u jednoj velikoj posudi.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA valjak za ulje s Microfaser 60-80 / cca 20-40g/m² (25-50 m²/kg) ovisno o upijanju podloge. Izjednačite pomoću LOBA special bež pad.

MEĐUBRUŠENJE

Temeljni premaz nemojte brusiti.

VRIJEME SUŠENJA

- Najranije se može prelakirati nakon 12 sati.
- Ako se sušenje oduži, pričekajte da se podloga potpuno osuši.

PRIKLADNI LAKOVI:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

DODATNA PRETHODNA OBRADA ZA POSTIZANJE POSEBNIH EFEKATA

- PreTone

UPUTE ZA NANOŠENJE VALJKOM:

- Nanesite tanak sloj temeljnog premaza LOBA valjkom za ulje s mikrovlaknima 60/80.
- Nakon djelovanja od otpr. 30-60 minuta pomoću polirke i special LOBA žutom podloškom (pad) pažljivo izjednačite podlogu, a višak potpuno uklonite.
- Sušenje najmanje 12 sati
- Valjkom nanesite LOBA lak na vodenoj bazi (sukladno tehničkim podacima).
- Međubrušenje LOBA brusnim flisom i podmetnutim brusnim trakama P240.
- Valjkom nanesite LOBA lak na vodenoj bazi (sukladno tehničkim podacima).

VAŽNE NAPOMENE

Razlike u boji mogu se pojaviti ako se ne postigne zasićenost vlakana zbog nedostatne količine premaza.

Sav višak materijala mora se ukloniti kod izjednačavanja površine. Na pojedinim egzotičnim vrstama drveta moguća su dulja sušenja.

Natopljene krpe, jastučice i druga radna sredstva pohranite u zatvorenim posudama, ulje u kombinaciji s brusnom prašinom, platnene krpe i dr. nakvasite vodom ili pohranite u zatvorenoj kanti, odnosno odložite tako da se ne može zapaliti - inače prijeti opasnost od samozapaljivanja. Radna područja tijekom obrade i sušenja pažljivo prozračujte.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat očistite otapalima, primjerice sredstvom za čišćenje kistova.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Bočno lijepljenje: parket koji nije dobro zalijepljen, drvene daske, drveni podovi, industrijski parket i parket preko sustava podnog grijanja, kao i vrste drva koje lakše upijaju vlagu, (npr. bukva) zamjetno se šire i skupljaju pod utjecajem promjene klime unutar prostorije (vlažnost zraka, temperatura). Kod primjene ulja bočno sljepljivanje i nerpravilne pukotine u spojevima nisu primjetne.

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepila mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.