

DeckPrepare



PRETHODNA OBRADA



Efekt protiv starenja poda vaše sunčane terase: učinkovita podrška zaštitnoj završnoj obradi

Poseban temeljni premaz za drvene podove na otvorenom. Jednstruko nanošenje, dvostruko djelovanje: DeckPrepare pojačava djelotvornost zaštite i prijanjanja sljedećeg sloja za oplemenjivanje površine proizvodom LOBA DeckOil / Color ili LOBA DeckFinish Color. Snažnim stabiliziranjem ekstrakata drveta proizvod DeckPrepare odgađa prirodno sivljenje drveta.

- Odgađa sivljenje drveta uslijed djelovanja atmosferilija
- Pojačava zaštitno djelovanje sljedećeg sloja za oplemenjivanje površine
- Poboljšava prijanjanje sljedećeg sloja na podlogu
- Sigurna i jednostavna obrada
- Brzo sušenje
- Neutralne boje i mirisa
- Ne ugrožava okoliš
- Primjenjivo u sustavu s proizvodom LOBA DeckFinish Color. Primjenjivo i prije impregniranja s proizvodom LOBA DeckOil / Color

Područje primjene:

Prikladno za drvene terase, pokrove, vrtni namještaj i druge predmete od drveta na otvorenom.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
11841	5l	4	128

Kruta tijela	16,4 ±2%
Viskoznost DIN 4	11 ±2s
Skladištenje i prijevoz	12 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	EU-granična vrijednost proizvoda (kat. A/i): 140 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maksimalno 2 g/l organski hlapive tvari (VOC).

Upute za obradu

- Optimalna obrada na +15 °C do +25 °C, relativna vlažnost zraka 40 % do 75 %, temperatura materijala +15 °C do +25 °C.
- Nemojte nanositi na površine koje su izložene jakom sunčevom zračenju, jer bi se nanoseni sloj mogao prebrzo osušiti. Ne nanositi ako se u roku od 3 sata nakon nanošenja očekuje kiša.
- U slučaju dvojbe stavite testnu površinu kako biste ustanovili otpornost, stupanj prijanjanja te izgled. Rezultati mogu varirati ovisno o vrsti drveta, posebice kod uljnih, i smolastih vrsta drveta intenzivnih boja.
- Dobro protresite materijal.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečaćenje.
- Izbjegnite stvaranje kapljica na površini, ili izravno glatko premazujte kistom ili četkom.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA četka za ulje, kist / 100-120 ml/m². Stvarna potrošnja materijala varira ovisno o vrsti drveta, vlažnosti drveta i utjecaju atmosferskih prilika na površinu. Kod površina koje su pod jakim utjecajem atmosferilija treba računati sa znatno većom potrošnjom materijala.

VRIJEME SUŠENJA

- Sušenje 1 sat. Pričekajte da se potpuno osuši

SUSTAVI PREPORUČENI ZA NAKNADNU OBRADU

- LOBA DeckOil i DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

PRIPREMA:

optimalna prethodna obrada površine opisana je u tehničkim podacima proizvoda LOBA DeckDegrayer.

OBRADA:

- površina mora biti suha neposredno prije nanošenja.
- Nanesite jedan sloj proizvoda LOBA DeckPrepare.
- Sušenje 1 sat. Pričekajte da se potpun osuši
- Zatim nanesite LOBA DeckOil / Color ili LOBA DeckFinish Color prema tehničkim podacima.
- Za trajnije održavanje kvalitete optike preporučujemo godišnje temeljito čišćenje i novo premazivanje terasnog poda.

VAŽNE NAPOMENE

Kod vrsta drveta intenzivnih boja u kombinaciji s proizvodom LOBA DeckOil (posebno transparentno) treba paziti na ravnomjerno nanošenje materijala. Nanesite materijal u smjeru vlakana ploču po ploči i izbjegnite preklopna područja, ona bi se mogla prenositi.

Opće napomene

Vrijeme sušenja: navedena vremena sušenja vrijede na +20 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i viša relativna vlažnost zraka produljuju vrijeme sušenja. Prije postizanja konačne tvrdoće nemojte provoditi mokro čišćenje. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Primjena proizvoda LOBA DeckFinish Color u punoj strukturi: načelno se LOBA DeckFinish Color može upotrebljavati bez proizvoda LOBA DeckPrepare. Uporaba proizvoda LOBA DeckPrepare poboljšava svojstva prijanjanja laka na podlogu te povećava sigurnost obrade.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.