

DeckFinish Color

razne boje



ZAŠTITNI PREMAZ



Visoko podiže letvicu: Konačno Vam je dostupna dugotrajna zaštita od UV-svjetla i atmosferskih prilika!

1K sloj na bazi vode za drvene površine na otvorenom. Ovaj stručnjak za vanjske površine učinit će vašu terasu savršenim mjestom: Bilo u moderno sivoj ili plemenito crvenkastosmeđoj – vrlo dugotrajan proizvod DeckFinish Color prkosi svim atmosferskim utjecajima, postojan je na korake i otporan na klor. Zahvaljujući svojoj brznoj i jednostavnoj obradi čvrsta površinska zaštita skraćuje i trajanje rada.

- Dubinska zaštita od UV-zračenja, leda i vlage
- Postojano na klor
- Sigurna i jednostavna obrada
- Bez sivljenja drveta
- Kratko vrijeme sušenja
- Prikladno za sve vrste drveta
- Prikladno na glatkim i naboranim pločama
- Primjenjivo u sustavu s proizvodom LOBA DeckPrepare

Područje primjene:

Prikladno za drvene terase i podove na otvorenom. Neproklizno prema DIN 51097 skupini procjene A i DIN EN 16165:2021-12 skupini procjene R10.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
11842	5l	4	128

Skladištenje i prijevoz

12 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.



800145
Svijetlosmeđa

800150
Tamnosmeđa

800099
Crvenosmeđa

900148
Siva

Bez jamstva na boju

Upute za obradu

- Optimalna obrada na +15 °C do +25 °C, relativna vlažnost zraka 40 % do 75 %, temperatura materijala +15 °C do +25 °C.
- Nemojte nanositi na površine koje su izložene jakom sunčevom zračenju, jer bi se nanoseni sloj mogao prebrzo osušiti. Ne nanositi ako se u roku od 3 sata nakon nanošenja očekuje kiša.
- U slučaju dvojbe stavite testnu površinu kako biste ustanovili otpornost, stupanj prijanjanja te izgled. Rezultati mogu varirati ovisno o vrsti drveta, posebice kod uljnih, i smolastih vrsta drveta intenzivnih boja.
- Dobro protresite materijal.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečačenje.
- Izbjegnite stvaranje kapljica na površini, ili izravno glatko premazujte kistom ili četkom.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.

RAZRJEĐIVAČ

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA četka za ulje, kist / 100-120 ml/m². Stvarna potrošnja materijala varira ovisno o vrsti drveta, vlažnosti drveta i utjecaju atmosferskih prilika na površinu. Kod površina koje su pod jakim utjecajem atmosferilija treba računati sa znatno većom potrošnjom materijala.

VRIJEME SUŠENJA

- Ponovna obrada nakon 2-3 sata, unutar 24 sata.
- Lagano opterećenje nakon noćnog sušenja.
- Puno opterećenje nakon 48 sati.

PRETHODNA OBRADA

- Preporučena je prethodna obrada proizvodom LOBA DeckPrepare za optimiranje svojstava prijanjanja te za suzbijanje sivljenja drveta.

PRIPREMA:

Prva obrada

- pripremite podlogu sukladno uputama za "stare korištene podove", ili "nove ugrađene podove" u tehničkim podacima proizvoda LOBA DeckDegrayer.
- Nanesite LOBA DeckPrepare sukladno tehničkim podacima.
- Sušenje 1 sat. Pričekajte da se potpuno osuši.
- Nanijeti LOBA DeckFinish Color
- Sušenje min. 2 sata
- Nanijeti drugi sloj proizvoda LOBA DeckFinish Color

Sljedeći korak obrade

- Temeljito čišćenje proizvodom LOBA DeckDegrayer sukladno tehničkim podacima proizvoda
- Nanijeti LOBA DeckPrepare
- Sušenje 1 sata
- Nanijeti LOBA DeckFinish Color

Za trajnije održavanje kvalitete optike preporučujemo godišnje temeljito čišćenje i novo premazivanje terasnog poda.

Opće napomene

Vrijeme sušenja: navedena vremena sušenja vrijede na +20 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i viša relativna vlažnost zraka produljuju vrijeme sušenja. Prije postizanja konačne tvrdoće nemojte provoditi mokro čišćenje. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Primjena proizvoda LOBA DeckFinish Color u punoj strukturi: načelno se LOBA DeckFinish Color može upotrebljavati bez proizvoda LOBA DeckPrepare. Uporaba proizvoda LOBA DeckPrepare poboljšava svojstva prijanjanja laka na podlogu te povećava sigurnost obrade.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.