

# DeckFinish

## prozirno



ZAŠTITNI PREMAZ



### Dugotrajna zaštita za drvo vaše terase

1K sloj na bazi vode za drvene površine na otvorenom. Ovo sredstvo za vanjske površine stavlja vašu terasu u središte pozornosti, otporno je na hodanje i postojano na klor. Zahvaljujući brzom i jednostavnom obradi, robusna površinska zaštita također skraćuje rad.

- Naglašava prirodnu boju drva
- Postojano na klor
- Sigurna i jednostavna obrada
- Bez sivljenja drveta
- Kratko vrijeme sušenja
- Trajnije od nauljenih površina
- Prikladno na glatkim i naboranim pločama
- Može se miješati i nijansirati sa svim varijantama boje

### Područje primjene:

Prikladno za drvene terase i podove na otvorenom. Neproklizno prema DIN 51097 skupini procjene A i DIN EN 16165:2021-12 skupini procjene R10.



## Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ			
11842	5l	4	128

<b>Kruta tijela</b>	38 ±2%
<b>Viskoznost DIN 4</b>	25 ±2s
<b>Skladištenje i prijevoz</b>	12 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.
<b>GISCODE</b>	W3+
<b>2004/42/CE</b>	EU-granična vrijednost proizvoda (kat. A/i): 140 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maksimalno 66 g/l organski hlapive tvari (VOC).

## Upute za obradu

- Optimalna obrada na +15 °C do +25 °C, relativna vlažnost zraka 40 % do 75 %, temperatura materijala +15 °C do +25 °C.
- Nemojte nanositi na površine koje su izložene jakom sunčevom zračenju, jer bi se nanoseni sloj mogao prebrzo osušiti. Ne nanositi ako se u roku od 3 sata nakon nanošenja očekuje kiša.
- U slučaju dvojbe stavite testnu površinu kako biste ustanovili otpornost, stupanj prianjanja te izgled. Rezultati mogu varirati ovisno o vrsti drveta, posebice kod uljnih, i smolastih vrsta drveta intenzivnih boja.
- Optičke promjene boje drveta uzrokovane djelovanjem vlage (npr. mrlje od plijesni, mrlje i širenje plave plijesni) bolje se pokrivaju uporabom pigmentiranih varijanti.
- Dobro protresite materijal.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBA kantu sa sredstvom za pečačenje.
- Izbjegnite stvaranje kapljica na površini, ili izravno glatko premazujte kistom ili četkom.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### RAZRJEĐIVAČ

DeckFinish Color može se miješati s prozirnom varijantom kako bi se smanjila neprozirnost.

### UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

LOBA četka za ulje, kist / 100-120 ml/m<sup>2</sup>. Stvarna potrošnja materijala varira ovisno o vrsti drveta, vlažnosti drveta i utjecaju atmosferskih prilika na površinu. Kod površina koje su pod jakim utjecajem atmosferilija treba računati sa znatno većom potrošnjom materijala.

### VRIJEME SUŠENJA

- Ponovna obrada nakon 2-3 sata, unutar 24 sata.
- Lagano opterećenje nakon noćnog sušenja.
- Puno opterećenje nakon 48 sati.

### PRETHODNA OBRADA

- Preporučena je prethodna obrada proizvodom LOBA DeckPrepare za optimiranje svojstava prianjanja te za suzbijanje sivljenja drveta.

### PRIPREMA:

#### Prva obrada

- pripremite podlogu sukladno uputama za "stare korištene podove", ili "nove ugrađene podove" u tehničkim podacima proizvoda LOBA DeckDegrayer.
- Nanesite LOBA DeckPrepare sukladno tehničkim podacima.
- Sušenje 1 sat. Pričekajte da se potpuno osuši.
- Nanijeti LOBA DeckFinish
- Sušenje min. 2 sata
- Nanijeti drugi sloj proizvoda LOBA DeckFinish

#### Sljedeći korak obrade

- Temeljito čišćenje proizvodom LOBA DeckDegrayer sukladno tehničkim podacima proizvoda
- Nanijeti LOBA DeckPrepare
- Sušenje 1 sata
- Nanijeti LOBA DeckFinish

Za trajnije održavanje kvalitete optike preporučujemo godišnje temeljito čišćenje i novo premazivanje terasnog poda.

## Opće napomene

**Vrijeme sušenja:** navedena vremena sušenja vrijede na +20 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i viša relativna vlažnost zraka produljuju vrijeme sušenja. Prije postizanja konačne tvrdoće nemojte provoditi mokro čišćenje. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

**Primjena proizvoda LOBA DeckFinish Color u punoj strukturi:** načelno se LOBA DeckFinish Color može upotrebljavati bez proizvoda LOBA DeckPrepare. Uporaba proizvoda LOBA DeckPrepare poboljšava svojstva prianjanja laka na podlogu te povećava sigurnost obrade.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavlivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s © označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.