



ParkettSoap

Fehér

SZAPPAN



Megújuló nyersanyagokon alapul

Vízbázisú szappan az olajozott és viasszal kezelt padlóburkolatokhoz. Alaposan és kíméletesen tisztít, ápoló szappanréteget képez. Felmosóvízhez adagolva a felfület visszacsírását eredményezi, és ezzel védőhatást biztosít minden takarítási folyamat során. Nagy koncentrátumban makacs szennyeződések is eltávolít. Az intenzív tisztítás lehetővé teszi az olajjal kezelt padlók egyszerű, csiszolás nélküli megújítását.

- Jó tisztítóhatás
- Ápolás és visszakenés

Alkalmazási terület:

Olajjal és viasszal kezelt padlók kíméletes visszacsíróz és ezáltal ápoló-karbantartó tisztításra alkalmas. Eltávolítja a makacs szennyeződések, és optimálisan előkészíti a padlót a LOBA olajokkal végzett utóimpregnáláshoz.

Műszaki adatok

CIKSZÁM			
10048	11	12	480

pH-érték	9,9
Tartalom	szappan ≥ 15 - $< 30\%$, tartósítószeret (IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, BENZISOTHAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE)
Tárolás és szállítás	36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.
GISCODE	GU70

Felhasználás

- Távolítsa el előzőleg a port és a laza szennyeződések porszívóval, seprűvel vagy felmosóval.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Rázza fel alaposan az anyagot.

HÍGÍTÓ

Víz.

ALKALMAZÁS:

Ápoló-karbantartó tisztítás

A rendszeres ápoló tisztításhoz adjon kb. 50 - 100 ml Parkett-Soap-ot egy vödör (10l) vízhez. Ezzel a tisztítóoldattal kell, egy nedves, nyirkos felmosóval megtisztítani a padlót. Túlzott vízhasználat és hosszantartó száradás a fa és parafa parketták pórusainak megnyílásához vezethet. Rendszeres polírozás egytárcsás csiszoló gép és fehér LOBASAND special pad-del, vagy kézi sikálókefe és LOBA flízkeendő használatával az ápolóréteg még ellenállóbbá válik.

Intenzív tisztítás

Keverje össze a LOBA ParkettSoap-ot 1:2 arányban vízzel és mop-pal, vagy szórófej segítségével nedvesítse be a felületet. LOBASAND zöld pad-del azonnal csiszolja át egytárcsás csiszoló géppel. Porszívózzuk át nedves/száraz porszívóval, majd tiszta vízzel mossuk fel a burkolatot. Nagyobb felületek esetén részenként végezzük el a fentieket. Csak a szükséges mennyiségű vizet használjuk, hogy a parketta ne nyiljon meg. Ügyeljünk a legrövidebb száradási időre. Amennyiben a padlónk nagy igénybevételnek van kitéve, javasolt egy réteg LOBA ParkettOil Deluxe-t felhordani, majd hagyni száradni egy éjszakán keresztül.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.