

# Sportbodenpflege



ÁPOLÓSZER



EN 14904

Bedörzsöléssel felvihető vízbázisú ápolószer. Tisztítás és ápolás egy lépésben.

- Sportcsarnokok padlójának rendszeres felmosására
- Géppel is feldolgozható
- Kielégíti a sportpadlókra vonatkozó német és európai szabványokat
- Nagyon kiadós koncentrátum

#### Alkalmazási terület:

Suitable for cleaning and caring for PVC and linoleum coverings in sports halls.

## Műszaki adatok

CIKKSZÁM		
10059	10 l	60

<b>Tartalom</b>	nem ionos felületaktív anyagok <5%, illatszerek (LIMONENE), tartósítószereket (POTASSIUM SORBATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1))
<b>Tárolás és szállítás</b>	36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.
<b>GISCODE</b>	GU83

## Felhasználás

- Távolítsa el előzőleg a port és a laza szennyeződések porszívóval, seprűvel vagy felmosóval.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Rázza fel alaposan az anyagot.

### HÍGÍTÓ

Víz.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA felmosómop. Nagyobb felületeken alkalmazzon lapos felmosómopot tisztítógépet vagy dörzsölő-szívó automatát. / Alkalmazás szerint adjon hozzá 500–1000 ml mennyiséget egy 10 l vizet tartalmazó vödörbe, ami 100m<sup>2</sup> felületre elegendő.

### SZÁRADÁSI IDŐ

- kb. 60 perc

### ALKALMAZÁS:

#### Első ápolás

Ha nincs lehetőség diszperziós ápolószerral, például LOBA Sport-Care-rel végezni első ápolást, hígítsa fel a sportpadlóápoló szert 1:10 arányban vízzel, és törölje fel vele a padlóburkolatot. Törölje fel a még megmaradt nedves felületeket. Ne végezzen utópolírozást.

### Karbantartó ápolás (kézi)

Hígítsa fel a sportpadló-ápolószert 1:20 arányban vízzel, és törölje fel felmosóval. Pontszerű tisztításhoz vigyen fel a hígítatlan sportpadlóápoló szerből valamennyit a szennyezett helyekre, és dolgozza meg intenzíven tisztítógéppel vagy megnedvesített kézi súrolópárnával.

### Karbantartó ápolás (gépi)

Hígítsa fel a sportpadlóápoló szert 1:10 arányban vízzel, és törölje fel dörzsölő-szívó géppel. A megfelelő ápolóhatás érdekében le kell mondani az azonnali leszívásról. Hagyja felszáradni a felületen maradt nedvességet. Pontszerű tisztításhoz vigyen fel a hígítatlan sportpadlóápoló szerből valamennyit a szennyezett helyekre, és dolgozza meg intenzíven tisztítógéppel vagy megnedvesített kézi súrolópárnával.

### Padlótisztítás:

A termék ismét eltávolítható LOBA Grundreiniger special szerrel végzett alaptisztítással, linóleumbevonatok esetében pedig LOBA CareRemover-t kell alkalmazni. A részletekhez lásd a termékre vonatkozó műszaki információkat.

### FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A felületet nem szabad elárasztani a tisztítóoldattal. Ha túl sok vizet visz fel és túl hosszú hatásideőt alkalmaz, duzzadások jöhetnek létre, amit mindenképpen el kell kerülni. A készülékfedelebbe bekerülő nedvesség a burkolat duzzadását és korróziót okozhat, a fedeleket ezért a száradáshoz fel kell nyitni.

## Általános tájékoztató

**Szerszámok tisztítása:** A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.