

NatureWax



ÁPOLÓSZER

**Védő hatású ápolóviasz**

Vízbázisú ápolóviasz. Olajozott és viaszozott parkettapadlók védelme. A viasztartalmú felületeket rendszeresen kell ápolni a bársonyos megjelenés megőrzése érdekében. A vízbázisú és oldószermentes ápolószerek jelentik az ideális megoldást a felületek védelmére és felfrissítésére.

- Védi a padlót a víztől és a szennyeződésektől
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Oldószermentes
- Szagmentes
- Enyhén polírozható
- Információ a LOBA-tól

Alkalmazási terület:

Olajjal és viasszal kezelt parketták és fapadlók ápolására alkalmas.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10105	1l	15	540
	5l	4	128

Tárolás és szállítás

24 hónapig eláll, a göngyölegben lévő nyomást fenn kell tartani. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.

GISCODE

GE10

Felhasználás

- Előzőleg távolítsa el porszívóval, seprővel vagy moppal a port és a leváló szennyeződéseket, majd dörzsölje nedvesre a felületet LOBA CleanFix-szel vagy Cleanerrel. A szilárdan tapadó szennyeződéseket és a régi ápolószerek maradványait előzetesen alaptisztítással kell eltávolítani. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe az adott termékre vonatkozó műszaki információt.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Kövesse az alkalmazási területnek megfelelő ápolási utasításokat.

- Az ápolóréteg alkalmazása megváltoztathatja a tulajdonságokat és/vagy a fényességet. Vegye figyelembe a csúszásmentességre és a sportpadlóra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálati tanúsítványokat.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA öntözőkanna, simítókanál vagy törőlkendő / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l) száradás után polírozza kézzel vagy géppel, pl. LOBASAND NormalPad fehér polírozópárnával.

Felhasználás

SZÁRADÁSI IDŐ

- kb. 60 perc

ALKALMAZÁS:

Az újonnan lerakott,

frissen olajozott és viaszozott, valamint kemény viaszos olajjal impregnált többrétegű padlók elemeit tisztítsa meg a portól (seprés, porszívózás), vigyen fel egyenletesen, vékony rétegben NatureWaxot egy szálmentes ronggyal vagy szivaccsal, majd száradás után polírozza a felületet.

A letapadt szennyeződések távolítsa el LOBA ParkettSoap tisztítószerezrel megnedvesített felmosóval, majd a teljes száradás után vigye fel a NatureWax-ot, és polírozza a terméket.

LOBA Cleaner vagy LOBA ParkettSoap padlótisztítóval tisztítsa meg azokat a használt padlókat, amelyeken jól láthatók a használat nyomai,

szükség esetén pedig alkalmazzon enyhén koptató hatású LOBA special koronggal (bézs/zöld) végzett kiegyenlítő előkezelést. A teljes száradás után vigye fel a NatureWax-ot, és polírozza a felületet.

Nagy felületeken

használja a SprayCleaner-eljárást. Vigye fel a NatureWaxot permetezéssel és gépi kiegyenlítéssel (egy tárcsás súrológép LOBA special koronggal).

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.