

# Permanent OilCare



ÁPOLÓSZER



Rétegeképző ápoló olaj minden olajozott felülethez. Tartós védelemhez és frissítésként. Rétegeképző karbantartó ápolószer, különösen a kézzel vagy iparilag előállított keményviaszos és UV-olajos felületekhez. Meghosszabbítja a felújítási ciklust azáltal, hogy elrejtja a felszíni kopás jeleit és a finom karcokat. Kiegészítő védőréteggént is használható nem rétegeképző, olajozott felületekhez.

- Hosszantartó frissítés erősen igénybe vett padlókhöz
- Elrejtja az enyhe karcolásokat és kopási sávokat, és egyenletes felületet biztosít
- Védőbevonat az enyhe karcolások és a kopásnyomok ellen
- Megőrzi a padló csúszásgátló tulajdonságát
- Oxim- és kobaltmentes
- A EN 71-3 szabvány szerint gyerektéjékokhoz is alkalmas
- Biztonságos szárítás

#### Alkalmazási terület:

Alkalmas minden olajozott felülethez. Különösen ideális rétegeképző UV-olajos és keményviaszos padlókhöz, amelyek lehetnek kézzel vagy iparilag nemesítettek.



## Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10190	1l	6	480

**Tárolás és szállítás** 36 hónapig eláll.  
Nem fagyérzékeny.

**GISCODE** Ö60+

## Felhasználás

- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Előzőleg távolítsa el porszívóval, seprővel vagy moppal a port és a leváló szennyeződések, majd dörzsölje nedvesre a felületet LOBA CleanFix-szel vagy Cleanerrel. A szilárdan tapadó szennyeződések és a régi ápolószerek maradványait előzetesen alaptisztítással kell eltávolítani. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe az adott termékre vonatkozó műszaki információt.
- Kövesse az alkalmazási területnek megfelelő ápolási utasításokat.
- Az ápolóréteg alkalmazása megváltoztathatja a tulajdonságokat és/vagy a fényességet. Vegye figyelembe a csúszásmentességre és a sportpadlókra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálati tanúsítványokat.

### HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA kenőlemez, felhordómop vagy kendő / 10–30 ml/m<sup>2</sup> (30–100 m<sup>2</sup>/l). Terítse szét fehér LOBASAND NormalPad koronggal, teljesen távolítsa el a felesleget.

### SZÁRADÁSI IDŐ

- Dolgozzon szakaszosan, és 15 percen belül mindjárt szétterítést is végezzen.
- 4-6 óra után szabad óvatosan rálépni.
- Teljes terhelhetőség és fedés 12 óra után.

### ALKALMAZÁS:

#### Előkészítés

Alaposan tisztítsa meg a padlót LOBA ParkettaSoap szappannal.. Szükség esetén használjon egytárcsás gépet és enyhén csiszoló LOBASAND Specialpad (bézs/zöld) lapokat.

#### Alkalmazás:

vigye fel az anyagot vékonyan egy szőszmentes ronggyal, és a felesleget 15 percen belül távolítsa el teljesen. Felviheti az anyagot kenőlemezrel/felhordómoppal is szakaszosan, vékonyan és a teljes felületen. A felesleget 15 percen belül egytárcsás géppel és LOBA nedvszívó kendővel távolítsa el, majd a teljes felületen fehér LOBASAND Normalpaddal végezzen szétterítést.

### FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A megnedvesített rongyokat, csiszolópárnákat és egyéb munkaeszközöket tárolja zárt edényekben, az olajat és a csiszolóport, anyagból készült rongyot és hasonlókat nedvesítse meg vízzel, vagy tárolja zárható vödörben, ill. ártalmatlanítsa tűzbiztos módon – ellenkező esetben fennáll az öngyulladás veszélye. A feldolgozás és a szárítás során biztosítsa a munkaterületek alapos szellőzését.

## Általános tájékoztató

**Szerszámok tisztítása:** A szerszámokat oldószerral, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

**Kölcsönhatás:** Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, toléscékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

## Általános tájékoztató