



ParkettWax

Áttetsző

ÁPOLÓSZER



Oldószerbázisú ápolóviasz. Olajozott és viaszozott parketta-padlók védelme. A padló elegánsan fényes, és védve van a nedvesség ellen.

- Védi a padlót a víztől és a szennyeződésektől
- Klasszikus padlóviasz
- Elzárja a fa nyitott pórusait
- Enyhén polírozható

Alkalmazási terület:

Olajjal és viasszal kezelt parketták és fapadlók ápolására alkalmas.

Műszaki adatok

| CIKKSZÁM | | | |
|----------|-----|---|-----|
| 10429 | 11 | 6 | 480 |
| | 12l | - | 50 |

Tárolás és szállítás 36 hónapig áll.
Nem fagyérzékeny.

GISCODE 060+

Felhasználás

- Előzőleg távolítsa el porszívóval, seprővel vagy moppal a port és a leváló szennyeződések, majd dörzsölje nedvesre a felületet LOBA CleanFix-szel vagy Cleanerrel. A szilárdan tapadó szennyeződések és a régi ápolószerek maradványait előzetesen alaptisztítással kell eltávolítani. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe az adott termékre vonatkozó műszaki információt.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és - ha vannak ilyenek - termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Kövesse az alkalmazási területnek megfelelő ápolási utasításokat.
- Az ápolóréteg alkalmazása megváltoztathatja a tulajdonságokat és/vagy a fényességet. Vegye figyelembe a csúszásmentességre és a sportpadlóra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálati tanúsítványokat.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA öntözőkanna, simítókanál vagy törlőkendő / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l) száradás után polírozza kézzel vagy géppel, pl. LOBASAND NornalPad fehér polírozópárnával.

SZÁRADÁSI IDŐ

- kb. 60 perc

ALKALMAZÁS:

Az újonnan lerakott,

frissen olajozott és viaszozott, valamint kemény viaszos olajjal impregnált több rétegű padlóra vigyen fel egyenletesen, vékony rétegben NatureWax terméket egy szálfmentes ronggyal vagy szivaccsal, majd száradás után polírozza felületet.

Felhasználás

LOBA Cleaner vagy LOBA ParkettSoap padlótisztítóval tisztítsa meg azokat a használt padlókat, amelyeken jól láthatók a használat nyomai,

szükség esetén pedig alkalmazzon enyhén koptató hatású korongokkal (bézs/zöld) végzett gépi kiegyenlítő előkezelést. A teljes száradás után vigye fel a ParkettWax-ot, és polírozza a felületet.

Nagy felületeken

használja a SprayCleaner-eljárást. Vigye fel a ParkettWaxot permetezéssel és gépi kiegyenlítéssel (egy tárcsás súrológép fehér koronggal).

A viasszal kezelt padlók hajlamosak a felfényesedésre, különösen alapos polírozás hatására. Ez a hatás tompítható LOBA WaxRefresh bedörzsölésével.

ALAPTISZTÍTÁS:

A ParkettWax ismét eltávolítható a LOBA WaxRemoverrel végzett alaptisztítással. A részletek a terméket ismertető műszaki információs kiadványban.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatóak.

Biztonsági útmutató: Erősen oldószeres termékek feldolgozásakor és szárításakor gyúlékony oldószergőzők képződnek. Ezért a veszélyes körzetben tilos nyílt lángot használni, hegeszteni, dohányozni stb. A munka- és tárolási területet jól át kell szellőztetni. A munkavégzés területén és a mellékhelyiségekben jó előre ki kell kapcsolni az elektromos berendezéseket, hogy azok a munka megkezdésekor már lehűlt állapotban legyenek. Ki kell zárni a szikraképződés lehetőségét, az elektromos berendezésekben is. Az anyagok tárolótartályait jól záró állapotban kell tartani. Az oldószergőzők hatásterületéről el kell távolítani az oldószerre érzékeny szerkezeti elemeket, növényeket és állatokat (akvárium).

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.