



ParkettOil Deluxe

Áttetsző

ÁPOLÓSZER






Intenzív ápoló olaj újraimpregnáláshoz. A nagy olajtartalomnak köszönhetően még az erősen lehasznált, nem rétegeképző, olajjal kezelt padlók is egyetlen alkalmazás után újra telített felületet kapnak.

- Erősen lehasznált, nem rétegeképző olajozott felületek ápolására
- Kifejezetten intenzív tisztítás utáni utóimpregnálásra tervezve
- Ideális megoldás teljes körű ápoláshoz vagy részleges javításhoz

Alkalmazási terület:

Erősen kilúgozott, olajjal kezelt fapadlók ápolására alkalmas.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10466	11	6	480
	51	4	120

Szárazanyag tartalom	45,4 ±2%
Tárolás és szállítás	36 hónapig eláll. Nem fagyérzékeny.
GISCODE	Ö60+

Felhasználás

- Előzőleg távolítsa el porszívóval, seprővel vagy moppal a port és a leváló szennyeződések, majd dörzsölje nedvesre a felületet LOBA CleanFix-szel vagy Cleanerrel. A szilárdan tapadó szennyeződések és a régi ápolószerek maradványait előzetesen alaptisztítással kell eltávolítani. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe az adott termékre vonatkozó műszaki információt.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és - ha vannak ilyenek - termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Kövesse az alkalmazási területnek megfelelő ápolási utasításokat.
- Az ápolóréteg alkalmazása megváltoztathatja a tulajdonságokat és/vagy a fényességet. Vegye figyelembe a csúszásmentességre és a sportpadlókra való alkalmasságra

vonatkozó vizsgálati tanúsítványokat.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA szórófejes kanna, nyeles felmosó vagy rongy / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l) a padló nedvszívó képességétől függően. Kiegyenlítés a bézs LOBASAND SpecialPad párnával.

SZÁRADÁSI IDŐ

- Kiegyenlítés 30-60 perc után.
- 4-6 óra után szabad óvatosan rálépni.
- Teljes terhelhetőség és fedés 12 óra után.

Felhasználás

ALKALMAZÁS:

A ParkettOil Deluxe terméket csak nedvszívó alapra szabad felvinni, pl. erősen lejárt padlóra vagy intenzív tisztítás után. Feltétlenül alkalmazni kell gépi kiegyenlítést.

LOBA Cleaner vagy LOBA ParkettSoap padlótisztítóval alaposan tisztítsa meg azokat a

padlókat, amelyeken jól láthatók a használat nyomai, szükség esetén pedig alkalmazzon enyhén koptató hatású korongokkal (bézs/zöld) végzett gépi szétteríté előkezelést. A teljes megszáradás után vigye fel a ParkettOil Deluxe terméket, és mintegy 30–60 perc expozíciós idő elteltével terítse szét egyenletesen, egytárcsás géppel, bézs színű LOBASAND SpezialPad koronggal.

Nagy felületeken

használja a SprayCleaner-eljárást. Vigye fel a ParkettOil Deluxe olajat permetezéssel és gépi szétterítéssel (egytárcsás géppel, bézs/fehér LOBASAND SpezialPad koronggal).

Nem szívóképes alapok,

például újonnan lerakott vagy alig használt, gyárilag UV-olajozású olajjal kezelt parkettapadlókkal előfordulhat, hogy az ápoló olaj nem hatol be a fába, nedvesedési problémák és lassú száradás is felléphetnek. Az ilyen padlóhoz használhatja pl. a LOBA Permanent OilCare terméket is.

Tipp színezett padlóhoz

A halvány színtónus eléréséhez javasoljuk, hogy adjon hozzá egy 100 ml-es LOBA ImpactOil Color mintát az aljzat megfelelő színében.

- Rázza fel a LOBA ImpactOil Color mintát és a LOBA ParkettOil Deluxe-ot.
- Csak közvetlenül a felhordás előtt adja hozzá.
- Legfeljebb egy 100 ml-es minta adható 1 liter LOBA ParkettOil Deluxe-hoz.
- Alaposan rázza fel vagy keverje meg (géppel is lehetséges LOBA keverővel).
- A LOBA ImpactOil Color-ral kevert ápolószert 24 órán belül fel kell használni. Hosszabb stabilitás nem garantált.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A megnedvesített rongyokat, csiszolópárnákat és egyéb munkaeszközöket tárolja zárt edényekben, az olajat és a csiszolóport, anyagból készült rongyot és hasonlókat nedvesítse meg vízzel, vagy tárolja zárható vödörben, ill. ártalmatlanítsa tűzbiztos módon – ellenkező esetben fennáll az öngyulladás veszélye. A feldolgozás és a szárítás során biztosítsa a munkaterületek alapos szellőzését.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Kölsönhatás: Lágysítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, toléscékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumibroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.