

DeckCleaner



A természetből – a természetbe! Erőteljes, növényi alapú tisztítás kültérre

Karbantartó tisztítószer kültéri használatra. A növényi alapú LOBA DeckCleaner gyorsan és alaposan tisztít. Még a makacs szennyeződések is kímélően távolítja el és biológiailag lebontható.

- Karbantartó tisztításhoz és intenzív tisztításhoz is használható
- Nagyon kiadós
- Alkalmazható olajozott és lakkozott fához, valamint WPC-hez

Alkalmazási terület:

WPC, olajozott és lakkozott fa tisztítására való.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10731	2,5l	6	144

pH-érték	9,6
Tartalom	szappan ≥ 15 - $< 30\%$
Tárolás és szállítás	36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.
GISCODE	GU70

Felhasználás

- Távolítsa el előzőleg a port és a laza szennyeződések porszívóval, seprűvel vagy felmosómoppal.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Rázza fel alaposan az anyagot.

HÍGÍTÓ

Víz.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA felmosómop vagy padlósúroló / adjon kb. 50-250 ml mennyiséget 10 l vízhez.

Felhasználás

ALKALMAZÁS:

Rendszeres tisztításhoz, valamint a LOBA DeckRefresh és a WPC Refresh felhordása előtt. A szennyeződés mértékétől függően keverjen el kb. 50-250 ml DeckCleaner terméket 10 l vízben. Kenje fel a felületre a tisztítóoldatot és rövid hatóidő után szedje fel LOBA felmosómoppal. A bordázott teraszfelületeknél vagy erős

szennyeződések esetén munkálja meg a felületet padlósúroló géppel. Szükség esetén ismétlje meg a tisztítást. Végül öblítse le a tisztítószer-maradványokat tiszta vízzel. Ha nagy koncentrációban alkalmazza, azzal kilúgozhatja az olajozott felületeket. Az impregnálás helyreállításához száradás után éjszakára felkenheti a LOBA WPC Refresh (enyhe impregnáló hatás) vagy a LOBA Dec-oil (erős impregnáló hatás) terméket.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C hőmérsékletre és 50% relatív levegő-páratartalomra vonatkoznak. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom rendellenességeket okozhat a száradási folyamatban. A végső keménység elérése előtt ne végezzen nedves tisztítást. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatóak.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.