

ParkettCare

opaco



PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE



Cura e protezione per pavimenti verniciati opachi




Prodotto trattante in dispersione Per la protezione dei pavimenti verniciati. Protegge i pavimenti impregnati da graffi e segni d'usura tramite un film protettivo. Previene l'usura precoce e prolunga attivamente la vita utile della superficie.

- Conserva il valore e l'estetica del pavimento
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Utilizzabile senza alcuna limitazione per parquet pre-finito verniciato
- Consigliato dai principali produttori di parquet pre-finito
- Lavorazione sicura e semplice

Impiego:

Adatto alla cura di parquet e pavimenti in legno verniciati, opachi ed extra-opachi. Ottimale anche per superfici con vernici UV.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10011	1l	12	480
	5l	4	128

Valore pH	8,4
Contenuto	Acqua, polimeri, soluzioni idrosolubili, cere, tensioattivi non ionici, conservanti
Stoccaggio e trasporto	Conservazione stabile per 24 mesi, rispettare le indicazioni sulla confezione. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.
GISCODE	GE10

Avvertenze per la lavorazione

- Rimuovere imbrattamenti non incrostati e polvere con l'aspirapolvere, la scopa o lo straccio, quindi lavare la superficie con LOBA CleanFix o Cleaner. Gli imbrattamenti incrostati e i residui esistenti di prodotti di pulizia e trattamento devono essere preventivamente rimossi mediante una pulizia in profondità con LOBA CareRemover. A tale scopo consultare le schede tecniche dei rispettivi prodotti.
- Agitare bene il materiale.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA applicatore, su superfici di grandi dimensioni con un panno per pavimenti adeguato / $30-40 \text{ ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100 \text{ m}^2$

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Calpestabile dopo 1-2 ore.
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 12 ore.

APPLICAZIONE:

Il prodotto viene applicato sul pavimento procedendo per settori e poi steso in modo uniforme. Lavorare senza applicare pressione, lasciando se possibile l'applicatore appoggiato al pavimento, senza sollevarlo. Iniziare da un lato della stanza e procedere da parete a parete verso il lato opposto, quello con la porta di uscita. Occorre sempre trattare l'intero pavimento di una stanza. Non ripetere mai il trattamento sul pavimento durante l'asciugatura, per evitare la formazione di aloni.

PULIZIA IN PROFONDITÀ:

il prodotto può essere rimosso mediante una pulizia in profondità con LOBA CareRemover; per i dettagli consultare la scheda tecnica del prodotto.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Alla luce della ricca offerta del mercato di vernici e superfici verniciate di qualità diversa, si consiglia di rispettare anche le avvertenze per il trattamento del produttore del pavimento; in caso di dubbi contattare il produttore o il servizio tecnico d'applicazione LOBA. In alternativa è anche possibile verificare autonomamente l'idoneità del prodotto su superfici campione.

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.