

WaxRefresh



TRATTAMENTO DI PULIZIA



Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua. Pulizia e protezione in un unico passaggio.

- Crea un sottile film protettivo di cera
- Concentrato molto pratico da utilizzare
- Azione delicata sui materiali e pH neutro
- Buon potere pulente
- Impiego universale su diversi pavimenti oliati/oliati-cerati

Impiego:

Adatto alla pulizia e cura di parquet e pavimenti in legno trattati con olio e cera.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10041	10l	-	60
	1l	12	480

Contenuto

< 5% tensioattivi anionici, < 5% tensioattivi non ionici, < 5% fosfonati, LIMONENE, profumi, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Stoccaggio e trasporto

Conservazione stabile per 36 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

GISCODE

GU73

Avvertenze per la lavorazione

- Rimuovere imbrattamenti non incrostati e polvere con l'aspirapolvere, la scopa o lo straccio.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.
- Agitare bene il materiale.

DILUENTE

Acqua.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA panno per pulizia. Su superfici di grandi dimensioni utilizzare panni per pavimenti adeguati o lavasciuga pavimenti. / in base all'applicazione aggiungere ca. 200 - 1000 ml in un secchio con 10 l di acqua, sufficiente per 100 m². In caso di sporco persistente il dosaggio può essere aumentato in modo corrispondente.

TEMPO DI ASCIUGATURA

- ca. 60 min.

APPLICAZIONE:

Primo trattamento:

se non è possibile effettuare un primo trattamento con LOBA NatureWax o ParquettWax, aggiungere 1 l di WaxRefresh in 10 l di acqua, quindi procedere a una pulizia in profondità o finale dopo la posa. Dopo che la superficie si è asciugata è possibile lucidarla.

Pulizia di mantenimento (manuale):

aggiungere 200-300 ml di WaxRefresh in 10 l di acqua e lavare il pavimento con un panno per pulizia. Lasciare asciugare l'umidità residua.

Pulizia di mantenimento (meccanica):

aggiungere 200 -300 ml di Refresh in 10 l di acqua e lavare il pavimento con una lavasciuga pavimenti. Evitare l'aspirazione immediata, in modo che l'umidità residua si asciughi sulla superficie e sia possibile ottenere un risultato soddisfacente.

Attenzione:

non bagnare eccessivamente la superficie con la soluzione detergente. Sul parquet, nonché sui pavimenti in legno e sughero, l'utilizzo di troppa acqua associato alla prolungata permanenza del prodotto sul pavimento può dare origine a rigonfiamenti ed è pertanto da evitare.

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.