

Refresh



TRATTAMENTO DI PULIZIA



Prodotto versatile per la pulizia e manutenzione

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua. Pulizia e protezione in un unico passaggio. L'alternativa più semplice per una manutenzione e un rinnovo regolari delle superfici verniciate o trattate con olio.

- Prodotto multiuso per diversi rivestimenti verniciati e trattati con olio
- Concentrato molto pratico da utilizzare
- Può essere lavorato anche meccanicamente
- Effetto protettivo chiaramente visibile

Impiego:

Adatto alla pulizia e cura di parquet verniciato, pavimenti in legno, PVC, PVC eterogeneo (CV), poliolefine, sughero, linoleum, gomma, pietra naturale e pietra artificiale. Antisdrucciolo secondo DIN 18032 per pavimenti sportivi. Prodotto certificato dalla FIBA.



DIN 18032

Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10046	1l	12	480
	10l	-	60

Valore pH	7,0
Contenuto	< 5% tensioattivi non ionici, profumi, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Stoccaggio e trasporto	Conservazione stabile per 36 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.
GISCODE	GU40

Avvertenze per la lavorazione

- Rimuovere imbrattamenti non incrostati e polvere con l'aspirapolvere, la scopa o lo straccio.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.
- Agitare bene il materiale.

DILUENTE

Acqua.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA panno per pulizia. Su superfici di grandi dimensioni utilizzare panni per pavimenti adeguati o lavasciuga pavimenti. / in base all'applicazione aggiungere ca. 20 ml - 1 l in un secchio con 10 l di acqua, sufficiente per 100 m².

TEMPO DI ASCIUGATURA

- ca. 60 min.

APPLICAZIONE:

Prima pulizia:

Se non è possibile effettuare la prima pulizia con un prodotto in dispersione come LOBA ParkettCare, aggiungere 1 l di Refresh a 10 l di acqua per le pulizie post-cantiere o per una pulizia profonda dei rivestimenti. Una volta asciutta, la superficie può essere lucidata.

Pulizia di mantenimento (a mano):

Aggiungere 50 ml di Refresh a 10 l di acqua e lavare i rivestimenti con una scopa a frange. Lasciare asciugare l'umidità residua.

Pulizia di mantenimento (a macchina):

Aggiungere 25 ml di Refresh a 10 l di acqua e lavare i rivestimenti con una lavasciuga per pavimenti. Si sconsiglia un'aspirazione diretta, in modo che l'umidità residua sulla superficie si asciughi e venga raggiunto un livello di protezione sufficiente.

Attenzione:

Non inondare la superficie con la soluzione detergente. Evitare una quantità eccessiva di acqua in combinazione con tempi di azione troppo lunghi su parquet, pavimenti in legno e in sughero, in quanto si possono creare dei rigonfiamenti.

Pulizia profonda:

Refresh può essere rimosso effettuando una pulizia profonda. Usare LOBA CareRemover sulle superfici verniciate e LOBA ParkettSoap per le superfici trattate con olio. Prima di applicare un prodotto per la manutenzione completo è necessario effettuare una pulizia profonda. Per maggiori dettagli, consultare le Informazioni tecniche del prodotto.

Avvertenze generali

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.