



ParkettSoap

Trasparente

SAPONE



A base di materie prime rinnovabili

Sapone per pavimenti trattati con olio e cera. Pulisce a fondo e in modo delicato, crea uno strato di sapone per il trattamento. L'aggiunta all'acqua di lavaggio garantisce l'ingrassaggio riempitivo e, quindi, un effetto protettivo per qualsiasi tipo di detersione. Aggiungendo una dose altamente concentrata, è possibile rimuovere anche lo sporco più ostinato. Una pulizia intensiva consente la semplice ristrutturazione dei pavimenti trattati con olio senza levigatura.

- Buon potere pulente
- Effetto rigenerante grazie all'ingrassaggio riempitivo
- Basato su grassi vegetali naturali

Impiego:

Adatto alla pulizia di mantenimento delicata, rilubrificante e quindi rigenerante dei pavimenti trattati con olio e cera. Rimuove lo sporco ostinato e prepara in modo ottimale il fondo per una successiva impregnazione con oli LOBA HS.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10048	1l	12	480
	5l	4	128

Valore pH	9,6
Contenuto	5 - 15% sapone
Stoccaggio e trasporto	Conservazione stabile per 36 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.
GISCODE	GU70

Avvertenze per la lavorazione

- Rimuovere imbrattamenti non incrostati e polvere con l'aspirapolvere, la scopa o lo straccio.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.
- Agitare bene il materiale.

DILUENTE

Acqua.

APPLICAZIONE:

Pulizia di mantenimento, trattante

Per la pulizia regolare con effetto di trattamento aggiungere ca. 50 - 100 ml di ParkettSoap in un secchio pieno d'acqua (10 l). Il pavimento viene pulito con un panno per pavimenti inumidito con la soluzione detergente. Nei pavimenti in parquet e sughero l'utilizzo di troppa acqua associato alla prolungata permanenza del prodotto sul pavimento può dare origine a rigonfiamenti ed è pertanto da evitare. La lucidatura regolare con una levigatrice monodisco munita di LOBASAND pad bianco speciale oppure di tipo manuale con spazzolone e panno in tessuto non tessuto LOBA aumenta la resistenza dello strato di pellicola di trattamento.

Pulizia intensiva

Applicare ParkettSoap diluito in acqua in rapporto 1:2 con l'ausilio di un erogatore spray o di un panno per pavimenti adatto. Poco dopo, utilizzando la levigatrice monodisco e un LOBASAND pad verde speciale ripassare più volte la superficie. Subito dopo aspirare con un aspiratore per liquidi oppure raccogliere sporco e acqua in eccesso con stracci o con un panno per pavimenti, quindi risciacquare con acqua pulita. Su superfici estese lavorare per settori. Per evitare rigonfiamenti del legno è indispensabile impiegare soltanto la quantità di prodotto strettamente necessaria e limitare il tempo di azione al minimo.

Poiché la superficie risulta notevolmente impoverita, dopo averla lasciata asciugare per tutta la notte è necessario trattarla con LOBA ParkettOil Deluxe o con l'olio per mano di fondo originariamente impiegato.

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.